

加热保温加热带 罐体加热保温加热带 天津旭诚

产品名称	加热保温加热带 罐体加热保温加热带 天津旭诚
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津旭诚电伴热带科技有限公司

伴热带有接头能热

伴热带有接头能热

安装电伴热系统时，我们使用的都是成卷的电伴热带，根据被伴热管路的长度来现场裁切，通常不会出现长度不够的情况。不过，如果出现长度不够的情况，电伴热厂家安装时也会采取接头方式进行安装。不过，接头处一定要连接好，避免因连接失误出现电路不畅情况，也一定要用绝缘胶带包裹好，以免漏电引发更大的安全事故。

电伴热带在潮湿环境下的选型及安装注意事项

潮湿区域电伴热带的安装工程中，天津罐体加热保温加热带，需特别注意电伴热带连接处是否绝缘。推荐使用电热带首尾端接线盒，安装电源接线盒，在尾端处不建议用电工胶布包裹，电源接线盒做好绝缘防潮，罐体加热保温加热带，有以意事项：

- 1、安装电源接线盒等附件时，需用胶圈、垫圈、紧固件，加热保温加热带，以防

松动或盒内进水

2、防止电热带进水，罐体加热保温加热带厂家，可也用硅胶注满接线盒，同时接线盒口需朝下，防止雨水渗入和滞留。

3、电源接线盒等附件尽量包裹在外保温层内，需在保温层外部注明接线盒位置，保温层建议选择防水性能好的或者增加防水布。

以上就是电热带在潮湿环境下的选型及安装注意事项，防腐防爆型电热带虽然可以接触水，绝缘性能好，但是也不能长期浸泡在水里，更不能放进水中予以加热使用。

工业火电厂伴热带案例的概述，在绝大多数火电厂中，蒸汽伴热是首要的保温方法。可是因为蒸汽伴热糟蹋大、散热量不易控制，而且出现温度不均的景象，所以蒸汽伴热逐渐的被筛选，电热带逐渐取而代之。

取而代之的是伴热带保温体系，电厂中需要伴热的管线首要是外表管线、技术管线和化学管线为主。这些管线比价杂乱，铺设蒸汽伴热十分不方便。而且蒸汽伴热保护难，需要花费很多的人力、物力、财力。伴热带保温体系伴热均匀，根本无需保护，这也是现如今大多数火电厂挑选伴热带保温体系的因素。

加热保温加热带-罐体加热保温加热带-天津旭诚由天津旭诚电热带科技有限公司提供。天津旭诚电热带科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的电热设备等行业积累了大批忠诚的客户。旭诚带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事自控温电热带，自控温电热带，自控温伴热带的厂家，欢迎来电咨询。