

水泥搅拌站仓顶除尘器 欧顺过滤 除尘器

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 水泥搅拌站仓顶除尘器 欧顺过滤 除尘器 |
| 公司名称 | 河北欧顺过滤设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县滤清器工业园区 |
| 联系电话 | 0316-6217926 15132601929 |

产品详情

除尘器是一种自动清灰结构的单体除尘设备，仓顶除尘器在水泥、矿粉、冶金、建材、机械、化工、粮食加工等工矿企业广泛，除尘器，用于过滤气体中的细小的，非纤维性的干燥粉尘或在工艺流程中回收干燥粉料的一种除尘设备。仓顶除尘设备结构组成：（1）箱体：包括袋室、净气室、多孔板、滤袋、滤袋骨架、检修门、箱体设计耐压5000Pa。（2）喷吹系统：包括主气管、喷吹管、脉冲阀、控制仪。（3）进气排灰部分有两种形式：一种为标准带灰斗式，另一种为敞开法兰式。处理风量为：1000m³/h、2000m³/h、3000m³/h、4000 m³/h、5000 m³/h、6000 m³/h，六种规格。除尘器以配套不同规格大小的水泥仓。是外滤式、压缩空气脉冲清灰，滤袋垂直布置，侧部检修换袋的结构。壳体侧壁设置两个入孔门，便于工艺布置、方便维修，克服了大多数脉冲清灰袋收尘器布置时高度上要较大检修空间的缺点。河北欧顺过滤设备有限公司搅拌站除尘器、水泥仓顶除尘器、水泥罐仓顶除尘器、脉冲仓顶除尘器及脉冲搅拌站除尘器等优良产品，是我们的主打产品，水泥搅拌站仓顶除尘器，产品型号齐全，适用于多种大型机械设备上，水泥罐粉尘分离效率非常高，也是多种机械行业的理想选择。

除尘器是一种自动清灰结构的单体除尘设备，仓顶除尘器在水泥、矿粉、冶金、建材、机械、化工、粮食加工等工矿企业广泛，用于过滤气体中的细小的，非纤维性的干燥粉尘或在工艺流程中回收干燥粉料的一种除尘设备。仓顶除尘器除尘效率达99%。除尘器设备在投入使用前应检查设备上的风机运转是否正常，有无异常杂声或不良状况，否则要停机待修。检查电磁脉冲阀是否正常工作，压缩空气是否处于0.5~0.7MPa，否则给予调整。?脉冲自动清灰的调整。详阅脉冲控制仪使用说明书，调整脉冲间隔、脉冲宽度，脉冲间隔的调整视粉尘量的大小，一般情况可设置在10秒左右，脉冲宽度可设置在0.1秒左右。?3、对贮存在集灰筒的粉尘要定时、定期清理。?设备运行后应对设备的收尘效果进行目测监视，除尘器生产厂家，如发现净气出口有明显的粉尘飞出，则说明除尘器内的滤筒有松动或已损坏，应及时检查更换。滤筒要进行半年一次清洗，清洗方法：应将滤筒小心拆下，用清水冲洗干净晾干即可，不得与硬物碰撞，仓顶除尘器生产厂家，以防划伤滤料，降低收尘效果，滤筒拆卸按“更换方法”进行。?除尘器设备定期保养，确保正常运行。

仓顶除尘器主要有以下部分组成：箱体：包括袋室、净空气、多孔板、滤袋、滤袋笼架、检修门，箱体设计耐压为5000pa。出风系统：包括风机、风机配用电机。喷吹系统：包括气包、喷吹管、脉冲阀、控制仪。除尘器一般由引风机，上箱体，连接法兰，电控柜组成，上箱体内部有除尘布袋和除尘骨架，除尘布袋和除尘骨架安装在花板上，花板是干净气体和含尘气体的分界线，花板下面是除尘布袋和除尘骨架，花板上面是喷吹管和脉冲阀。焊接法兰与水泥仓（或其它粉料容器）焊接一起做为收尘器的支撑；用螺栓将上箱体与焊接法兰密封连接成一体；中间连接处打密封胶密封；当螺旋机向用粉机械供料时仓内压力小于大气压力这样由大气向仓内使螺旋机正常工作适用范围内。仓顶除尘器脉冲喷吹式清灰：利用高速喷射气流通过滤袋顶端时，吹向滤袋内部，形成空气波，使滤袋由上向下产生急剧的膨胀和冲击振动，产生很强的清落粉尘的作用。脉冲清灰作用较强，清灰效果较好，可提高过滤风速。是目前清灰效果比较好的清灰方式。

水泥搅拌站仓顶除尘器-欧顺过滤(在线咨询)-除尘器由河北欧顺过滤设备有限公司提供。河北欧顺过滤设备有限公司是从事“过滤器滤芯,除尘滤芯,气体净化滤芯,液压滤芯,润滑滤芯”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。同时本公司还是从事贺德克滤芯，hydac滤芯，国产贺德克滤芯的厂家，欢迎来电咨询。