

# 日宝德国schutze ka 2防指纹油喷枪 防指纹油喷枪

产品名称	日宝德国schutze ka 2防指纹油喷枪 防指纹油喷枪
公司名称	东莞市日宝电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新安社区东澄路2号厂房
联系电话	13763195768 13763195768

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市日宝电子科技有限公司

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze防指纹油喷枪中国总代理。

德国schutze高速防指纹油喷枪。

德国schutze防指纹油喷枪中国总代理。

糊盒机冷胶喷胶系统的使用事项及优点

糊盒喷胶系统

系统具有、灵敏、安稳性好、保护简洁等特色，是疾速、高质量出产各种纸盒、四六角盒、汉堡盒、薯条盒、折页、文件袋、说明书、信封的必备，现已广受包装厂商的期待，在包装出产线上大大的提高了出产功率和节约了胶水本钱，一起也可满意各种不一样的包装出产需求，是糊盒机、折页机、瓦楞纸箱

机的伙伴。

### 冷胶喷胶机的设备运作方法及原理

1. 编码器安装在糊盒机上，经过转变的信号来读取出产速度，并传回操控器；
2. 电眼的信号反应回操控器，用来核算和操控喷胶长度信号；
3. 操控器上输入胶样的长短，光电间隔和胶样点的距离，来操控喷枪的开与关，然后决议在商品上的喷胶方位、喷胶量；
4. 操控器操控活塞泵的抽胶频率及操控高压过滤器的胶水压力；
5. 胶粘剂运送单元将胶粘剂传输到喷枪；
6. 喷枪将胶水喷涂到商品上；
7. 低转速速时，依据喷胶胶量持续保持一致准则，喷枪会在之前所给出的点线替换形式转变为喷点形式，即胶线以胶点喷涂。

长处：

- 1，系统描绘合理，操控功能安稳牢靠；
- 2，上胶的方位及胶线长短、胶点距离，可经过操控器准确设置，然后确保盒子上胶质量；
- 3，每把喷枪的胶量大小能够进行独自调整；
- 4，下降胶水的耗费；
- 5，节约清洁胶缸时刻，削减劳动强度。

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze防指纹油喷枪中国总代理。

德国schutze防指纹油喷枪效果好。

德国schutze防指纹油喷枪招经销商

小小气流也影响你的涂装效果，小心哦！

涂装会影响产品，那么关键就是需要好的涂装工艺，但涂装又受很多因素的影响，其实小小因素都会影响涂装的好坏，其中气流也是一样会影响涂装，影响涂装效果哦！

在实际生产中,喷漆室内的气流主要是为了尽出喷涂时所产生的漆雾,以保证操作人员的健康与安全,可能地减少火灾、的可能性,同时可防止漆雾飘落在湿的涂膜上,影响涂膜质量。喷漆室内的气流形状及风速对涂装效果有着较大的影响,如过大的风速可使一次涂着率过低,造成涂料的浪费,同时使能源消耗较大。而汽车在喷漆室中也会对气生很大的影响,这时较大的风速也容易使在车顶的部位出现紊流现象,从而影响到涂装

成膜的均匀性;过低的风速则会造成喷涂时漆雾过大,使工作环境恶化,漆雾落在湿漆膜上也会给涂膜带来一些弊病,如光泽降低等。同时过大的漆雾会影响到操作人员的健康与安全,增加了火灾的危险性。为了满足以上各种条件,达到较好的涂装效果,一般要求是使喷漆室内的气流尽量均匀,风速的波动范围尽可能小。

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze防指纹油喷枪中国总代理。

德国schutze防指纹油喷枪效果好。

德国schutze防指纹油喷枪招经销商

很多的喷涂出现的问题可能大家看到文字不一定能理解解决办法的意思，那么今天在网上看到图解的方法，大家应该会很好的理解其意思，现在就来看看吧！

起泡是一种常见的涂层缺陷，里面有时是干的，有时有液体。起泡有大有小，形状为半球形。大小通常跟与底材的附着力强度，或涂层间的结合强度，以及气泡或水泡内的压力有关。起泡有时发生在涂料系统和底材间，有时发和在涂层之间。而且，有时起泡还会发生在单一涂层内。这主要是有空气或溶剂残留在漆膜中，有时两种情况都有。但并不如另外两种情况那样发生的多。

底漆中的可溶性颜料通常导致起泡。可溶性颜料吸收湿气，水汽就通过涂层，产生了相对浓缩的溶液。在这点上，由于水汽的渗透导致局部的压力就形成了起泡（图16）。当涂料中含有可溶性物质时，起泡就不可避免地会产生。这种起泡一般是由于渗透作用而产生的水泡。同样的原因，如果底材上面或者涂层间有可溶性盐份，同样会发生渗压起泡（osmotic blistering）。起泡也可能是因为表面上有杂质，如油脂、石蜡和灰尘等，这些降低涂层附着力的因素。潮气会向着涂层低附着力的地方渗透，这时就容易起泡。焊缝边上如果焊烟或者焊剂没有清除净，也极易引起漆膜起泡