

六盘水止水钢板 镀锌止水钢板 胜帅实业

产品名称	六盘水止水钢板 镀锌止水钢板 胜帅实业
公司名称	重庆市胜帅建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢
联系电话	15178875821 15178875821

产品详情

止水钢板厂家来给你解释什么是止水钢板？

止水钢板在箱型基础或地下室，底板和外墙板的混凝土是分开浇筑的，下次再浇筑墙板混凝土时，就有一条施工冷缝，当这条缝的位置在地下水位线以下时，就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理，处理的方法很多，其中比较通行的方法是设置止水钢板。

钢板止水带即在浇筑下层混凝土时，止水钢板，预埋300mmx3mm的钢板，其中有10-15cm的上部露在外面，在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去，起到阻止外面的压力水渗入的作用。一般钢板止水带是采用冷轧板作为母材，因为冷板厚度能够均匀，热板一般厚度达不到均匀的程度，厚度一般为2毫米或者3毫米，长度一般加工成3米长或者6米长，一般为三米好运输。止水钢板对焊接节点要求较高，不能出现漏点，影响防水性能。

重庆市胜帅建材销售有限公司是一家建筑材料生产、销售、租赁为一体的综合性民营企业主要产品有：铝模板配件，基础止水钢板，地脚螺栓、U型螺栓，各种建筑配件，止水螺杆、止水钢板，钢支撑，钢筋套筒，幕墙配件，订做异型件等，六盘水止水钢板，欢迎大家前来咨询!

产品

止水钢板厂家安装止水钢板的步骤

止水钢板厂家安装止水钢板的步骤

止水钢板设备就位：止水钢板设备设置在墙厚1/2处，钢板槽朝向迎水面；止水钢板在转角处不得设接槎，应将钢板弯折后将破口焊接。胜帅实业是一家专门生产止水钢板的公司，坚持以“质量为本，诚信经营，服务至上”的经营原则，在行业内树立了良好的口碑，镀锌止水钢板，主营产品“止水钢板”经过了上万家工程的使用和验证，深受国内外用户好评。

止水钢板厂家的施工要点

重庆市胜帅建材销售有限公司是一家建筑材料生产、销售、租赁为一体的综合性民营企业，主营止水钢板、止水带、声测管、铁马凳、陶粒、安全网等。欢迎大家前来咨询！接下来由胜帅小编为大家介绍止水钢板的施工要点。

建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑，一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝，施工缝位置放置止水钢板。止水钢板一般在400mm宽，新旧混凝土内各埋置一半。

止水钢板施工要点：

- 1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上；
- 2、两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊，钢板搭接不小于20mm；
- 3、墙体转角处的处理，一、整块钢板弯折；二、丁字型焊接；三、7字型焊接。
- 4、止水钢板的支撑焊接，可以用小钢筋点焊在主筋上；
- 5、止水钢板穿过柱箍筋时，可以将所穿过的箍筋断开，制作成开口箍，电焊在钢板上。
- 6、止水钢板的“开口”朝迎水面。

六盘水止水钢板-镀锌止水钢板-胜帅实业(诚信商家)由重庆胜帅实业有限公司提供。重庆胜帅实业有限公司在工地施工材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，胜帅实业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司还是从事重庆止水钢板，重庆止水钢板厂家，重庆300止水钢板价格多少钱一米的厂家，欢迎来电咨询。