

安徽玮豪|质量可靠 彩钢板隔墙 蚌埠彩钢板

产品名称	安徽玮豪 质量可靠 彩钢板隔墙 蚌埠彩钢板
公司名称	安徽玮豪环境净化板业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县杨庙镇产业聚集区
联系电话	15375059698 15375059698

产品详情

彩钢板的特点

彩钢板表面颜色柔和，与地板、天花构成统一和谐的整体，使整个空间具有现代气息。钢板符合A防火标准，能充分满足机房建设装修的防火要求。

彩钢板的优势

折叠安装便捷。彩钢板活动房自重轻，拼接式安装及可随意切割的特点，决定其活动房安装的简便，可大大的提效益，复合彩钢板，节省工期。防火彩钢板夹芯板的面质材料及保温材料为非燃材料，完够满足活动房防火规范要求。

彩钢板施工的要求

为了达到更好的防水效果，蚌埠彩钢板，大家在屋面板安装完工后，用工具把屋面板靠屋脊、处折3CM，约800。

彩钢板的安装方式

横向穿心龙骨：高超过3米以上，以垂直方向1.2米置一支，当连两支衔接处必须重叠，重叠长度不得少

于10cm。

彩钢板的特点

彩钢板板面可以任意开孔，对安装控制开关、电源插座等装置非常方便，不需另外处理。

彩钢板的优势

彩钢板既具有钢铁材料机械强度高，易成型的性能，玻镁彩钢板，又兼有涂层材料良好的装饰性和耐腐蚀性。彩钢板是当今世界推崇的新兴材料。

彩钢板的安装方式

收边：根据实际测量值切割收边，切割后边缘修齐。力求整齐一致，连接处要求无缝隙。与天及踢脚板接口处尤其注意，更要做到无缝隙。

彩钢板施工的要求

值得注意的是：屋脊盖板应尽可能在顶板完工后立即施工，若不能立即施工，应用塑料布将屋脊处保温材料保护起来，防止阴雨天影响保温效果。

彩钢板施工的要求

对于运输到屋架上的屋面板，如若当天工作日没能全部安装完毕，大家要用采用搭结使其牢固的固定在钢屋架上，具体实施可采用棕绳或8#铅丝将其绑扎牢固，这将避免在大风天气对屋面板的任何损伤。

安徽玮豪|质量可靠(图)-彩钢板隔墙-蚌埠彩钢板由安徽玮豪环境净化板业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽玮豪环境净化板业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为特种建材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!