

变频无负压供水设备 聚力长茂水务 南阳无负压供水设备

产品名称	变频无负压供水设备 聚力长茂水务 南阳无负压供水设备
公司名称	武汉聚力长茂水务科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区友谊大道318号梦湖商住楼车联网产业园 商务138号
联系电话	18186184488 18186184488

产品详情

箱式无负压供水设备当压力系统缺水或供水不足时，变频无负压供水设备，应能实现自动报警和停机保护，当压力系统恢复正常时，应能实现自动启动和供水。

箱式无负压供水设备电气控制设备要求电气控制设备通用条款:控制系统应具备自动控制、远程控制和现场手动控制三种控制模式，其优先级从高到低依次为:现场手动控制、自动控制、远程控制。它应该具有必要的参数、状态和信号显示功能。备用泵可以配置为自切换和交替切换。当应用变频调速时，设备应该能够自动运行小流量。设备应配备实时测量仪器，如水压、液位、电压和频率

电磁兼容性:EN61000-4-2、EN50140、EN50141、EN50204瞬时冲击:EN61000-4-4电涌保护:EN61000-4-53.7.3
信号传输系统要求数据终端始终在线，即使在工作中由于突然断电或重启，设备也会自动在线。

静电放电抗干扰测试等级:等级3射频电磁场辐射抗干扰测试等级:等级3输出信号采用CDMA信号传输方式。

安全系统要求二次供水设施应配备视频监控、门禁系统、电子报警装置，应配有遥控系统，并符合视频监控系统规范的技术要求。

不锈钢水箱是使用非常广泛的一种的储水设备，在居民的日常生活中发挥着无可取代的作用，不同类型的水箱有这不同的使用方式和安装调试，南阳无负压供水设备，有相同的地方也有不同的地方，客户只有充分了解才能让供水生活无。不锈钢水箱在出厂之前进行了各项试验保障产品各县指标达到标准，无负压供水设备价格，在使用期间，箱式无负压供水设备，各位户主是否做的呢?

首先我们先从安装上说起。水箱基础可采用混凝土条形梁，或槽钢底架。水箱顶部对角设有透气空气过滤装置，规格和数量根据进口尺寸大小由生产厂家确定装置。水箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0 MPa标准法兰。设计人员在布置水箱位置时，应参照GB17051-1997二次供水设施卫生规范。水箱规格技术参数或方位与实际使用不适合时，由设计人员按实际需要提出确定。

变频无负压供水设备-聚力长茂水务-南阳无负压供水设备由武汉聚力长茂水务科技有限公司提供。“供水设备,一体化污水处理设备,不锈钢水箱”选择武汉聚力长茂水务科技有限公司，公司位于：武汉武昌区友谊大道318号梦湖商住楼车联网产业园商务138号，多年来，聚力长茂水务坚持为客户提供好的服务，联系人：聚力长茂。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。聚力长茂水务期待成为您的长期合作伙伴！