

箱式无负压供水设备 聚力长茂水务 孝感无负压供水设备

产品名称	箱式无负压供水设备 聚力长茂水务 孝感无负压供水设备
公司名称	武汉聚力长茂水务科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区友谊大道318号梦湖商住楼车联网产业园 商务138号
联系电话	18186184488 18186184488

产品详情

进场前按合同要求清点进程水箱模块及底板数量、厚度、配套材料。

2.进场后先焊接模块的四个折边角，焊缝位置为四角内边，焊接高度为角部折边的3/5高，无负压供水设备价格，焊角过渡均匀平滑，不得漏水。

3.焊接不锈钢水箱底板，箱式无负压供水设备，焊缝均匀整齐，不得有气泡、焊坑。

4.在底板上组装点焊水箱下侧板四周，组装前按图纸要求选定相应板厚的模块，将模块四周折边敲正校平。先

将下侧板点焊于底板四周，点好后测量四周方框的两条对角线长度误差不得大于2mm，要保证已点焊后的下侧模块整体横平竖直组合方正。

5.焊接下侧模块与水箱底板的四周。焊缝均匀平滑，不得漏水。

由智能控制系统根据用户用水量的变化和自来水管网压力，自动调节水泵运行台数和转速，始终保持系统压力稳定。与传统的二次供水方式相比节能30%以上，并且节省投资，无需建造水池、水箱，孝感无负压供水设备，占用空间小。整个系统为全密封结构，卫生无污染，无需定期清洗，管理成本较低。

高楼恒压供水设备是集微电子技术、自动控制技术及多项现代建筑为一体的新技术，已被列入国家十一五规划推广项目，经过了几年的实践，该产品正朝着集约化、系统化、标准化方向发展。

如果一般供水设备就能满足整个楼盘的供水需求时，二次无负压供水设备，即只采用一套增压供水设备即可，当一套设备满足不了供水要求时，可采用两套或多套。

除以上介绍的情况外，还有楼盘可根据整体综合考虑，比如分区供水。这里的分区可代表楼栋的分区，比如楼栋间距离较远，考虑管道的成本等综合因素下优化方案。还有根据楼层高底分区，比如我们将高层楼盘分为低区、中区、高区供水，采用的是三套供水设备。

传统的高楼恒压供水方式必然导致水质下降，高楼恒压供水设备采用环保型供水新技术已成为当务之急。高楼恒压供水是近年来逐渐成熟的二次供水新技术，这一技术采取全封闭式供水

箱式无负压供水设备-聚力长茂水务-孝感无负压供水设备由武汉聚力长茂水务科技有限公司提供。武汉聚力长茂水务科技有限公司在污水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，聚力长茂水务一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：聚力长茂。