

加筋格宾网 加筋格宾网 护竣石笼网

产品名称	加筋格宾网 加筋格宾网 护竣石笼网
公司名称	云南护竣交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路旭隆机电市场D-14号
联系电话	15708716661 15708716661

产品详情

箱型石笼由大规格六角网联结而成，施工中只需将石块装入笼中封口即可。石笼规格: 2m x 1m x 1m，3m x 1m x 1m，4m x 1m x 1m，2m x 1m x 0.5m，加筋格宾网供应商，4m x 1m x 0.5m，还可按客户要求生产。表面保护状态有热镀锌，镀锌铝合金，涂PVC等。

云南护竣交通设施有限公司是护栏网、隔离栅、围栏网的主要生产厂家。公司产品除满足云、贵、川等西南地区需求外，还远销缅甸、越南、老挝、泰国等东盟各个国家，在当地竖立起了“护竣”良好的品牌形象。护竣欢迎各位来电咨询！

将组装好的笼体安装在所需的位置上，并与相邻的笼体绑扎连接，将准备好的石块或卵石填入笼中，要作适当的码排，以达到较高的密度，石块直径一般需大于网目的两倍，石块要选用抗风化能力强的石料。用拉筋来保持笼体形状的规整，拉筋间距一般在300mm左右。石块填充完毕后，盖上笼盖，整齐笼子边缘，并绑扎连接，如采用分体式笼盖，则需等全部笼子填充完后再铺设笼盖，并沿笼体和隔片边缘依次绑扎，可根据实际情况对笼体进行覆土绿化。

石笼网参数：（1）孔径：60*80mm、80*100mm、80*120mm、100*120mm、120*150mm、90*110mm其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。（2）丝径：石笼网分三种丝径—网丝、边丝、绑丝1.网丝的范围在2mm-4mm2.边丝一般大于网丝，加筋格宾网报价，比网丝粗0.5-1.0mm3.绑丝一般小于网丝，常见的以2.2mm居多（3）钢丝拉力：不小于38kg/m² 380N/m

m(4)表面处理1.电镀锌。上锌量为10g/m²。防腐性差2.热镀锌。上锌量可达到300g/m²。防腐性较强3.高尔凡(锌铝合金)。这样的分为两种材质,加筋格宾网,锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。防腐性较强4.PVC包塑。包塑的厚度一般包1.0mm的厚度,例如:2.7mm包完后为3.7mm。防腐性强(1)隔断:在石笼网的长的方向上每一米加上一个隔断(2)尺寸:可根据标准定做(3)孔径、丝径所对照的范围

云南护竣交通设施有限公司是护栏网、隔离栅、围栏网的主要生产厂家。公司产品除满足云、贵、川等西南地区需求外,还远销缅甸、越南、老挝、泰国等东盟各个国家,在当地竖立起了“护竣”良好的品牌形象。护竣欢迎各位来电咨询!

加筋格宾网报价-加筋格宾网-护竣石笼网价格由云南护竣交通设施有限公司提供。云南护竣交通设施有限公司实力不俗,信誉可靠,在云南昆明的隔离栅、栏、网等行业积累了大批忠诚的客户。云南护竣交通设施带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**,共创美好未来!