

## 30厚挤塑聚苯板 运泓|保温性能好 六安挤塑聚苯板

产品名称	30厚挤塑聚苯板 运泓 保温性能好 六安挤塑聚苯板
公司名称	安徽运泓新型保温材料有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省巢湖市经济开发区花山工业园裕丰路2号
联系电话	13856536563 13856536563

### 产品详情

测抗压，100厚挤塑聚苯板，容重是地暖挤塑板的一个重要指标。直接和抗压性能挂钩，判断挤塑板的抗压性能需要借助实验室仪器。挤塑板内部的泡孔孔径越小，泡孔结构越细密，其抗压值越高；四、看颜色、闻气味，六安挤塑聚苯板，看颜色：挤塑板之所以有颜色是因为在加工过程中添加了色母。颜色越接近黑色则越差；闻气味：差的挤塑板靠近鼻子闻有塑料味道，味道越淡质量越好。

挤塑板经常运用在建筑结构内，起到良好的保温和防火效果。挤塑板的质量影响着保温效果，所以选购质量好的挤塑板就十分重要。首先呢我们在选购挤塑板的时候，要先去看看它的保温级别。一般来说，用户需要选择B1级的挤塑板。它是近年普遍推广应用的新型建筑材料，这种利用废旧塑料变废为宝的新型环保材料，80厚挤塑聚苯板，具备了相当的性能。

挤塑板常用于外墙外保温，因为尺寸稳定性差，会因气候的影响而导致其尺寸变形，终导致饰面层涂料开裂，所以这方面是尤其需要重要的。一般普通挤塑板的表皮为光面，30厚挤塑聚苯板，其表皮与胶粘剂及抹面砂浆的可粘接性很差，一方面可使表面粗糙均匀有利粘贴，其与胶粘剂和抹面砂浆的拉伸黏结强度、耐水和耐冻融强度均在0.25MPa以上，大大提高了系统的黏结力，加大了可靠性；而另一方面也通过去皮处理均匀，释放了一定的内部应力。

30厚挤塑聚苯板-运泓|保温性能好-六安挤塑聚苯板由安徽运泓新型保温材料有限责任公司提供。安徽运泓新型保温材料有限责任公司位于安徽省巢湖市经济开发区花山工业园裕丰路2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽运泓在保温、隔热材料中享有良好的声誉。安徽运泓取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽运泓全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未

来。