

DN1200排污管道封堵气囊 广西百色1.2米高压堵水气囊 安装方便 众拓路桥

产品名称	DN1200排污管道封堵气囊 广西百色1.2米高压堵水气囊 安装方便 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

8、采用特殊高分子合成材料制造,所有气囊产品出厂前在额定压力严格，确保气囊的气密性和安全性。
堵水气囊日常1、每次使用气囊后应用清水和软布对气囊进行清洗。quchu气囊表面残留物，以免腐蚀气囊。2、气囊应该避免阳光直接照射，在常温下保存。

四、缩短作业时间在污水管道中进行封堵作业时，下水管道堵水气囊在管道中的作业时间应缩短，蕞好不高于12小时，污水中一般往往含有一些有机或无机的化学溶剂，长时间的浸泡或使下水管道堵水气囊表面腐蚀乳化结膜使其强度，力减小，影响封堵施工。

同时保持工作井通风。现场照明要求fangshui。井下照明要求防爆，fangshui，anquan电压状态工作。7、管道封堵后，其他作业中，应该由zhuan人检查气囊的气压，与作业现场人员保持良好的通讯，遇有异情及时报告，确保作业人员的anquan。

堵水气囊的工作原理闭气试验气囊就是利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气使其，当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时，堵水气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。

双层加内胆的封堵气囊可用于多种管道（DNmm）的水密试验或气密试验。配件：赠送包括：压力表一只、压力表接头一套、变径接头一个、蝶形三通一个、修补材料1套（因含有胶水、或有运输的物流或快递禁放）安装气囊注意事项注意：若不正确安放气囊会气囊受到致命的损坏。

管道堵水气囊具有气密性好，封堵严密，耐磨行高，充气压力大、系数高、应易于折叠、便于运输与携

带等特点，如何选择同时具备上述特征的气囊呢。我们来看一下下面的三点选购：一看、二摸、三试。
一看：一看就是看气囊表面，一般来说好的橡胶气囊表面应该也是比较微粗拙而平均，表面平整无显著的凹凸。