

DN300排水管道闭水试验气囊 广东梅州DN800封堵气囊 量身定做 众拓路桥

产品名称	DN300排水管道闭水试验气囊 广东梅州DN800封堵气囊 量身定做 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

闭水试验气囊特别适合对建筑和市政管网的排水管道、输水管道、排污管道、输气管道，石油管道，煤气管道进行闭气试验、闭水试验、漏点查找等工作。闭水试验气囊，可广泛适用于各类管道闭水试验，抢修封堵施工等，目前铭辉排水管道闭水试验气囊经过多年市场考验，以优异的性能，出色的已成功为各大中型建设及市政施工的配套使用产品。

波纹管怎样做闭水试验详细来解疑波纹管怎样做闭水试验：波纹管闭水试验橡胶水堵厂家价格排水管道闭水试验是在试验段内，井内水位不低于管顶经上2m（一般以一个井段为一段），然后在规定的时间内，观察管道的渗水量是否符合。

2.气囊应伸开平放，不得堆放，亦不得在气囊上堆压重物。3.存放气囊的地方应远离热源。4.气囊不能与酸、碱、油脂闭气试验气囊又叫闭水堵，管道封堵气囊，管道封堵器，堵水气囊，闭水试验气囊。管道堵水气囊由增强天然橡胶制成，每一个堵水气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行。

管道封堵气囊（橡胶皮堵）适合哪些管道上用橡胶皮堵适用于哪些管道1、市政排污管道；污水管道基本上水流不大，如果污水管道堵塞了或者需要疏通，这时候就用上了管道封堵气囊（橡胶皮堵），堵住两头的管道不让水流倒流，然后疏通被堵塞的那段管道即可。

产品规格直径为：DN50、DN75、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN400、DN500、DN600、DN700、DN800、DN900、DN1000、DN1200、DN1500mm等规格，其他规格均可按客户要求加工定做。

DN300-DN2000加强型闭水堵用气泵打气。重要提示：DN50-DN600的闭水堵充气不大，适量充气即可堵住管道。DN300-DN2000闭水堵请严格按照气囊中部标注的压力充气，不要超压。将堵水气囊伸展开，用打气筒充气，充气充到基本饱满为止，压力表指针达到0.015MPA关掉止气阀，用肥皂水均匀涂在气囊表面上，观察是否有漏气的地方。