

# DN500下水管道闭水试验气囊 重庆管道堵水灌水试验气囊 减震降噪 众拓路桥

产品名称	DN500下水管道闭水试验气囊 重庆管道堵水灌水试验气囊 减震降噪 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

七、人为加固下水管道堵水气囊的主要作用是对管道起到密封作用，当遇到水压比其充气压力稍大的管道时，应对堵水气囊进行人为的加固措施，措施包括：1、下水管道堵水气囊正面堵水时应在背部放几个沙包，以防下水管道堵水气囊在管道内2、用木杠做成十字撑住管道壁，以防下水管道堵水气囊3、当下水管道堵水气囊。

1、连接好三相电源、调试空压机检查、检查空压机气压表至正常气压；2、翳用氧气用氧气表加气管，与空压机连接好当应急气源用；3、潜水员穿好潜水装备，调好对讲，进入管道做第壹次水下探摸，并检查管道内是否有杂物毛刺，并做清理至符合气囊安装条件；4、检查气囊表面是否干净，有无附着污物，是否完好无损，充少量。

避勉振捣混凝土时上浮，必须按施工工艺将上、下、左、右都加以固定，用模板对拉螺丝加压克服上浮。2、浇注混凝土使用高频式振捣器，从两侧同时振捣，防止桥梁管道橡胶气囊左右移位，振捣器端头不可桥梁管道橡胶气囊，以免穿破漏气。

管道堵水施工的锦“囊”妙计—橡胶气囊（使用寿命长），该产品的主要特点：1、橡胶气囊/结构设计先进、合理、堵塞效果可靠，使用方便，可拆装重复使用。2、一只橡胶气囊可用于多种规格的管道，使用范围宽。3、气压表、阀门、橡胶管均为市场通用品，如有损失，均可直接市场购入置换。

气门芯（气针）检查：拧紧气门箍(拧紧气针)，然后用打气筒充气，充好气后，用洗衣粉水喷涂于下水管道封堵气囊气嘴处，检查不漏气后方可放气后放到管道中充气使用。2、加强型下水管道封堵气囊使用之前先组装后检查气密性。

二、检查管内情况在封堵作业前，应检查管道内的基本情况，对于新管道应检查管道是否因平整光滑，是否有淤泥，淤泥内是否有沉淀的突出尖锐物品对于旧管道是否有水泥渣、玻璃渣、尖锐的固体物等等，管道清理不干净会造成封堵效果下降会产生局部漏水，尤其是用于铸铁管道与水泥管道时应特别注意，以防气囊充气厚刺破下水管。