

青岛环氧地坪漆 防潮防霉附着力强地坪漆 厂房车间水泥地面刷漆

产品名称	青岛环氧地坪漆 防潮防霉附着力强地坪漆 厂房车间水泥地面刷漆
公司名称	率土涂料（青岛）有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:率土 型号:ST-HM53 产地:青岛
公司地址	青岛城阳区夏庄
联系电话	0532-82775158 13021680795

产品详情

青岛环氧地坪漆 防潮防霉附着力强地坪漆 厂房车间水泥地面刷漆选择方法

一、机械性能要求主要以下三个方面：1. 耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走？2.

耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载？3.

耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面剥离？二、化学性能要求主要考虑以下两个方面：1.

耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。2. 耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。三、楼层位置状况根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪？四、

基面状况1. 基层强度：一般要求抗压强度 20Mpa。2.

平整度：是否需要用环氧砂浆修补？五、美观要求1. 颜色要求：是否需要颜色划分区域？2.

亮度要求：是选择哑光还是亮光？3. 平整度要求：是否对地坪的平整度有要求？六、安全性要求如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪。环境要求及保养维护 1、环氧树脂地坪漆施工时的环境要求：A、基面含水率：在6%以上时不能施工非水性环氧地坪；B、空气中湿度：在85%以上应停止施工；C、施工温度：低于5 应选用特殊配方。2、环氧树脂地坪漆保养维护：环氧地坪漆是高价值、高

质量、高要求的产品，需要细心的保养与维护，正确使用方法可使地面常保如新，并且可以延长使用年限，措施如下： 凡进入车间人员需换鞋（以免将外面泥砂带入车间而划伤地面）； 凡是硬件，须将其脚用软质塑料或橡胶包裹以免在使用过程中划伤地面； 拖拉栈板需充分将栈板升离地面，转弯时要特别注意栈板角切勿刮伤地面； 清洁地面时需用软质拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但要注意地面湿滑； 若因使用时间较长而造成磨损或刮花，小面积可进行局部修补，若面积较大

则建议重新滚涂或镟涂一次。地坪漆设计性能考虑一、使用性能要求：（1）、耐磨性能考虑（3）、抗冲击性能考虑（4）、硬度性能考虑（5）、附着力性能考虑（6）、防尘性能要求（7）、洁净性能要求（8）、防静电性能要求二、外观要求：（1）、颜色要求-----何种色调和是否需分色划区三、施工基础及环境要求：（1）、一楼地面或地下库房需设计防水防潮处理（2）、混凝土强度 C25

，C30标准效果更佳（3）、基础砼表面平整度2米靠尺 \pm 3mm，