

# DN1800下水管道堵漏气囊 河南开封污水管道堵漏气囊 量身定做 众拓路桥

产品名称	DN1800下水管道堵漏气囊 河南开封污水管道堵漏气囊 量身定做 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

保持通风十分钟以上，并用气体检测仪检测井底有害气体浓度。当气体浓度超标时配备通风设备，确保工作的安全。6、下井工作人员佩戴防护和安全保护用具下井，下井人员要有专人在地面监护。

施工实践证明，堵管道用橡胶气囊抽孔工艺设备简单，不仅节约材料，并且有形状多变等特点，可成圆形、椭圆形、矩形、拱形、八边形、梯形等管道。也可以成直孔、变截面孔等，可使建筑结构变轻型、薄壁空心、改变混凝土性能一直沿用刚性模板的状况是一种成本和加快施工进度的砼制品配套产品。

每条高压管道封堵气囊在交付前都经过严密的试压试气程序，让客户使用无后顾之忧。2、加强型下水管道封堵气囊直径范围是DN200mm-DN2000mm，产品采用两层天然橡胶中间夹一层EP帆布，加厚加强，产品配备压力表，可以监测气囊充气压力，使用安全。

充气时以免堵水气囊向一侧，气压打不上去，如果继续充气，堵水气囊会被打破。3、对于铸铁排水管，要求清砂干净，平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破管道堵漏气囊。4、管道堵水气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。

为龟裂、发粘、硬化、软化、粉化、变色、长霉等。橡胶气囊在-10 ~ +90 的范围内，堵水气囊的材质不会发生变化。橡胶堵水气囊（管道封堵气囊）的储存要注意四点：1.气囊长时间不用时，应洗净晾干，内充、外涂滑石粉，放置在室内干燥、阴凉、通风处。

在污水管道中进行封堵作业时，管道封堵气囊在管道中的作业时间应缩短，好不高于12小时，污水中一

般往往含有,管道封堵气囊,一些有机或无机的化长时间的浸泡或使气囊表面腐蚀乳化结膜使其强度,好不高于12小时污水中一般往往含有一些有机或无机的化学溶剂,产生局部漏水尤其时用于铸铁管道与水泥管道时应特别注意。