

DN500排污管道闭水闭气气囊 河北廊坊高压橡胶堵水气囊 结实坚韧 众拓路桥

| | |
|------|---|
| 产品名称 | DN500排污管道闭水闭气气囊 河北廊坊高压橡胶堵水气囊 结实坚韧 众拓路桥 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 300.00/条 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

第六点：维修容易闭水管道气囊大部分采用柔性材料制作，在管道内尤其市政大口径施工时有时管道内的覆着物很容易使闭水管道气囊表面划伤、甚至扎破，使闭水管道气囊漏气不能正常使用，所以要求闭水管道气囊在设计时就要考虑维修容易，施工单位在采购时也要仔细询问闭水管道气囊的维修与，以备不时之需。

高压堵管道用橡胶气囊：适用于石油等有压管道的维修。堵管道用橡胶气囊又叫管道堵水气囊，闭水堵，管道封堵气囊，管道封堵器。堵管道用橡胶气囊由增强天然橡胶制成，每一个堵管道用橡胶气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行。

DN200mm-DN900mm气囊的充气压力是0.02Mpa，DN1000mm-DN1400mm的气囊的充气压力是0.015Mpa，DN1500mm-DN2000的气囊的充气压力是0.01Mpa，请严格按照气囊上标注的安全使用压力充气，严重超压会损坏下水管道封堵气囊。

使用堵管道用橡胶气囊前，手先检查钢筋笼钢丝接头及轧丝头不得朝内径方向弯曲，以免扎伤堵管道用橡胶气囊，形成漏气现象。先浇注钢筋笼底部砼垫层，再用绳将堵管道用橡胶气囊牵引到钢筋笼内，并做纵向接缝朝上。打开堵管道用橡胶气囊阀门充气到规定压力，即可关闭阀门、切忌不得超压。

(2) 以免堵水气囊向一侧，气压打不上去，假如继承充气，堵水气囊会被打破。对于铸铁排水管，要求清砂干净，平整，不答应有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破。各种规格的堵水气囊必需在相应的管道内使用，不能以小代大。

3、在楼面的口（也可以在检查口）至楼面高度，然后对管道及管件接口逐一检查，如发现有漏点，做出记号，排水后进行修复处理；如为橡胶圈柔性接口，可在渗漏接口带水紧螺栓修复如管道检查无一渗漏水点，则水位可稳住，时间延续15分钟，保持5分钟液面不下降为合格。