

生态化雷诺护垫生产厂家A雷诺护垫厂

产品名称	生态化雷诺护垫生产厂家A雷诺护垫厂
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司销售部
价格	5.60/平方米
规格参数	厂家:瑞宏 尺寸:齐全 可定制 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市深州市兵曹乡大贾村村北
联系电话	18503189008 18503189008

产品详情

格宾石笼*生产商，品质如一，坦诚相待，互利共赢！

亲爱的客户好朋友，你好！感谢你们百忙中打开我公司的网站，相信大家翻开这一页时，你也打开了大家将要签约合作帷幕，下面就由我为大家介绍一下我企业产品，也欢迎你打电话我或加我的微信商谈，便于我可以*的为您带来科学合理的意见和**的商品。恭祝大家合作共赢！！！

格宾石笼主要用途：它会做成笼圈、网垫，用以河流、河堤及海塘的防侵蚀维护及其水利枢纽、江河截留用卫生巾；还可以用以边坡防护、基坑工程、公路边坡喷护挂网喷浆、护坡植生（园林绿化）、铁路线高速路隔离防护网等。

格宾石笼主要参数

(1) 直径：60*80mm、80*100mm、80*120mm、100*120mm、120*150mm

在其中多线绞合部分长短不可低于50mm.以确保绞合部分不锈钢丝的金属镀层和PVC涂层不会受到毁坏。

(2) 丝距：格宾网分三种丝距—网丝、边丝、绑丝

1.网丝的范畴在2mm-4mm

2.边丝一般超过网丝，粗0.5mm-1mm

3.绑丝一般低于网丝，比较常见的以2.2mm占多数

(3) 不锈钢丝抗拉力：不低于350N/mm²- 500N/mm²格宾石笼主要参数

格宾石笼材料：

- 1、镀锌铁丝：材料为高碳钢，不锈钢丝的直径为2.0mm-4.0mm，不锈钢丝的抗压强度350 ~ 500N/mm²，不锈钢丝表面选用热浸镀锌维护，热镀锌的防护层厚度依据客户的要求制做，热镀锌量可以达到350g/m²。
- 2、锌-5%（10%）铝-混合稀土合金钢丝：（又叫高尔凡）不锈钢丝，这是一种近些年*新型的一种原材料，耐蚀性是一般纯热镀锌的3倍左右，编制不锈钢丝的孔径可以选择范围包括2.0mm-4.0mm，不锈钢丝的抗压强度350 ~ 500N/mm²。
- 3、镀锌铁丝浸塑：材料为高碳钢，在不锈钢丝表面包一层PVC或PE防护层，再编制成各种规格的格宾石笼。这一层防护层可能大大增加在高耗能环境下的维护，同时通过不同颜色挑选，使之可以跟周边环境融为一体。
- 4、锌-5%（10%）铝-混合稀土合金钢丝浸塑：在锌-5%铝-混合稀土合金钢丝表面包一层PVC或PE防护层，再编制成各种规格的格宾石笼网笼。这一层防护层可能大大增加在高耗能环境下的维护，同时通过不同颜色挑选，使之可以跟周边环境融为一体。

格宾石笼组装清期基

- 1、依据设计要点及行业有关规范标准开展路基的清除；
- 2、边坡梳理工作中包含边坡植物群落及其它脏物的清理及其 ± 50mm 里的整平。
- 3、整坡后坡比和设计坡比误差不能超过3%。
- 4、边坡含草根创业脏物的底土务必清理干净，竖直边坡60cm深层范围之内土样密度不 低于0.9。

格宾石笼具备四方面优点：

- 一，工程施工简易，施工队伍无需要多少技术性，卸货进行铁笼，填进石块封装形式就可以。
- 二，花费便宜，财力物力则需要就近原则取样就可以。
- 三，环境保护经久耐用，就算水冲冲洗石笼网本身有柔韧度，形变都不破坏生态环境。
- 四，使用寿命久。