

烟台环氧地坪漆 高固含耐腐蚀地坪漆施工 车间水泥地面刷漆

产品名称	烟台环氧地坪漆 高固含耐腐蚀地坪漆施工 车间水泥地面刷漆
公司名称	率土涂料（青岛）有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:率土 型号:ST-HM53 产地:青岛
公司地址	青岛城阳区夏庄
联系电话	0532-82775158 13021680795

产品详情

烟台环氧地坪漆 高固含耐腐蚀地坪漆施工 车间水泥地面刷漆环氧地坪漆性能分解一、适用范围：用于一般的电器、电子、机械、食品、原材料、服装、文具、印染、纺织、五金、家具、印刷包装、塑料等制造工厂的水泥或水磨石地面上。也可用于学校、图书馆、室内停车场展览馆等场所。二、性能特点：（1）、防尘、耐磨、耐压、隔水（2）、可做哑光、亮光、半哑和防滑效果（3）、造价低廉，易于清洁、维护方便三、涂膜厚度与使用年限参考：使用年限约为6年四、技术参数表：环氧防腐面漆1、特性由特殊环氧树脂主剂、改性脂环族硬化剂为主要成膜物质，再添加较好颜料、溶剂、表面活性剂所构成的双组份环氧防腐地坪涂料。用于要求抗药品性、美观及非重负荷场所，具有光亮防尘、防霉防腐、不渗透、耐磨易清洁等特点，与水泥面之接着力强、不龟裂、不脱落。2、主要特性漆膜坚硬；干燥性能超群；高附着力，良好的三防性能，良好的耐磨性能。3、用途环氧防腐面漆广泛用于各种酸、碱、盐环境下的钢结构防腐面漆，各种地坪的防腐、防尘、防霉、防菌，如GMP药厂、电子厂、食品加工厂、纺织工厂、造纸厂、医院手术室、试验室等。4、主要技术指标漆膜：各色；漆膜光滑平整附着力(1mm划格)级：1 粘度(25 ° C)：400 ± 200CPS耐冲击性KgNaN：70 干燥时间h:表干 4h，实干 24h耐碱性，30%NaOH，48h：良好铅笔硬度：2H 耐酸性，30%H2SO4；48h：良好耐磨性，500g，1000转，g：0.2 配比：主剂：硬化剂=4：1弯曲实验：1mm 耐水30天：不起泡施工步骤：（1）、基础处理：用研磨机对地面进行打磨并清扫吸尘。（2）、刮环氧底漆：刮环氧渗透型封固底漆，以增加油漆层的粘附力。（3）、批找平腻子层：批二遍找平腻子层，以更好地填平地面。（4）、滚面漆层：将材料搅拌均匀后，用滚桐均匀涂覆两遍耐磨面漆层。（5）、完工养护一星期后可正常投入使用。施工和固化过程中会排放一定量的挥发性有机物（VOC），但成本比较低；而无溶剂环氧地坪涂料符合环保理念，无挥发性有机物排放。被广泛用于现代工业地坪的涂饰中。