

DN400下水管道封堵气囊 山东济南排水管道封堵气囊 精密加工 众拓路桥

产品名称	DN400下水管道封堵气囊 山东济南排水管道封堵气囊 精密加工 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

管道堵水气囊主要用于管道的闭水实验，管道分段封堵检修，管道抢修临时闭水；很多施工方在选购产品时会忽略几个问题：最常见的问题，购买一种口径的堵水气囊“通用”使用，我们在销售中发现，最常被问的问题就是“400的堵水气囊可以用在350和300的管道上吗。

管道封堵气囊，具有持久耐磨，强度高，不变形，具有吸收冲击能量大，耐冲击疲劳性能优异，安装简单等优点，广泛用于市政企业，冶金企业，钢铁企业，农业，化工业，污水处理企业的管道堵水施工和新建管道的试漏工程（也叫：管道闭水试验工程）。

充至工作压力时，就停止充气，千万不能超压。6、大的气囊上面有把手，固定在管道上，防止冲跑。使用堵水气囊注意事项：1、堵水气囊存放一段时间后，再次使用时要进行堵水气囊充气检查，可以使用在水盆内进行检查，气压不超过安全线的三分之一为宜，检查气囊周围及接口处是否漏气情况出现。

（增强型|单层帘子布型|一布两胶型）“管道堵水气囊”的常用产品规格包括：300*1000mm；400*1000mm；500*1000mm；600*1000mm；700*1000mm；800*1200mm；900*1350mm；1000*1500mm；1200*1800mm；140。

如果管道内有压力，要告知厂家，有压力的管道需要的堵水气囊。使用中注意事项1、管道堵水气囊使用时充气压力一定要在规定的范围内，切记不要超压。2、管道堵水气囊放置位置要选择没有接缝处，有接缝的地方影响堵水严密性。

2.将皮堵安装上三通和压力表，再将皮堵放入管道内。3.一定按照额定压力给皮堵充气，以免充气过大损

坏气囊。4.施工完毕后将皮堵放气后轻轻拿出来，切忌不能生拉硬拽。所以采购橡胶水堵之前，首先要确定尺寸，在核实施工，我们的销售人员会为您介绍适合您管道封堵的水堵。