

# DN500市政管道封堵气囊 河北衡水污水管道闭水气囊 构造简单 众拓路桥

产品名称	DN500市政管道封堵气囊 河北衡水污水管道闭水气囊 构造简单 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

第四点：安装、取出方便因为快速施工的需要，闭水管道气囊必须具备安装简便，取出方便的特点。第五点：安全系数高一款好的闭水管道气囊的安全系数一定要高，安全系数低的闭水管道气囊，一方面会给施工单位带济上的损失，另一方面有时候也会影响到施工人员的安全。

组装好后，给下水管道封堵气囊充气到规定压力，然后用洗衣粉水检查下水管道封堵气囊气嘴以及双叉蝶阀，压力表等处的气密性，不漏气方可放入管道正常使用。地下管道封堵气囊（横管竖管）封堵特点：横管管道封堵特点1、椭圆型封堵气囊，管道面积不多，虽然比较容易管道内，但是堵水效果却是一般。

2、打开管道口，将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置，然后向管道封堵器充气，充气至适宜的压力为好（一般是0.025MP）。管道封堵气囊的施工步骤4、用打气泵给气囊充气要完成的时候，把打气泵的气量要关小一点，不可继续大量充气，以防气囊爆破，引起事故。

4、使用完毕后应立即对管道堵水气囊表面进行清洗，经检查气囊表面没有附着物后方可入库。管道堵水气囊具有弹性高、易、封堵迅速、气密性强的特点，在操作中简便、直观易于控制气囊封堵。具体操作细则如下：1：守先入管道，进行充气（往管道内放气囊和取出气囊的中避免出拖拉，以免将气囊磨破），气囊后，填满整个管道，从而起到水流的目的。

用打气泵向气囊充气，气压不得超过0.015MAP，检查气囊是否漏气；2、打开管道口，将气囊从此口慢慢里面放置所需位置，然后向管道堵水气囊充气，充气至适宜的压力为好；3、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它绑紧；4、用打气泵给气囊充气要完成的时候，把打气泵的

气量要关小一点。

8、气泵及配套发电机应选择平稳anquan放置，并检查其工作状态是否良好。9、作业区内anquan绳不得缠绕打结，fangzhi其缠绊施工人员。10、气压表与气囊接口应朝向作业井方向。市政工程堵水气囊使用1、：先将市政工程堵水气囊充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。