DN500市政管道封堵气囊 河北衡水污水管道闭水气囊 构造简单 众拓路桥

产品名称	DN500市政管道封堵气囊 河北衡水污水管道闭水气囊 构造简单 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

第四点:安装、取出方便因为快速施工的需要,闭水管道气囊必须具备安装简便,取出方便的特点。第 五点:安全系数高一款好的闭水管道气囊的安全系数一定要高,安全系数低的闭水管道气囊,一方面会 给施工单位带济上的损失,另一方面有时候也会影响到施工人员的安全。

组装好后,给下水管道封堵气囊充气到规定压力,然后用洗衣粉水检查下水管道封堵气囊气嘴以及双叉蝶阀,压力表等处的气密性,不漏气方可放入管道正常使用。地下管道封堵气囊(横管竖管)封堵特点:横管管道封堵特点1、椭圆型封堵气囊,管道面积不多,虽然比较容易管道内,但是堵水效果却是一般。

2、打开管道口,将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置,然后向管道封堵器充气,充气至适宜的压力为好(一般是0.025MP)。管道封堵气囊的施工步骤4、用打气泵给气囊充气要完成的时候,把打气泵的气量要关小一点,不可继续大量充气,以防气囊爆破,引起事故。

4、使用完毕后应立即对管道堵水气囊表面进行清洗,经检查气囊表面没有附着物后方可入库。管道堵水气囊具有弹性高、易、封堵迅速、气密性强的特点,在操作中简便、直观易于控制气囊封堵。具体操作细则如下:1:守先入管道,进行充气(往管道内放气囊和取出气囊的中避免出拖拉,以免将气囊磨破),气囊后,填满整个管道,从而起到水流的目的。

用打气泵向气囊充气,气压不得超过0.015MAP,检查气囊是否漏气;2、打开管道口,将气囊从此口慢慢里面放置所需位置,然后向管道堵水气囊充气,充气至适宜的压力为好;3、为了防止气囊与胶管脱开,在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它绑紧;4、用打气泵给气囊充气要完成的时候,把打气泵的

气量要关小一点。

8、气泵及配套发电机应选择平稳anquan放置,并检查其工作状态是否良好。9、作业区内anquan绳不得缠绕打结,fangzhi其缠绊施工人员。10、气压表与气囊连接口应朝向作业井方向。市政工程堵水气囊使用1、:先将市政工程堵水气囊充气装置的配件进行组合,做工具漏气检查。