

铅丝石笼生产厂家/铅丝石笼挡墙厂家/机械翻边铅丝石笼厂

产品名称	铅丝石笼生产厂家/铅丝石笼挡墙厂家/机械翻边铅丝石笼厂
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司销售部
价格	5.60/平方米
规格参数	厂家:瑞宏 尺寸:齐全 可定制 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市深州市兵曹乡大贾村村北
联系电话	18503189008 18503189008

产品详情

铅丝石笼网生产厂家 生产制造铅丝石笼网诚实守信生产商！

水灾是通过大暴雨、急剧融冰化雪、风暴潮等自然原因所引起的江河湖泊水流量快速提高或水位线迅速大涨的流水状况。当河段内出现大雨或融冰化雪造成径流量时，都依其近远依次汇聚于河堤出口的横断面处。当近点的径流量抵达时，河流总流量逐渐提升，水位线相对应增涨，这时候称水灾主升浪。洪涝灾害是世界很严重的洪涝灾害之一，水灾通常分布于人群密集、农牧业垦殖度提高、江河湖海集中化、降水充足的地区，如北半球地图温带气候、亚热带气候。中小河流治理融合城市化进程变成防汛整治关键方位。因人类的历史发展趋势、上下游基本建设水利枢纽、近些年降水过少等因素，华北地区中小河流中下游河堤通常掉线，河堤多被占有或束窄。伴随着城市化进程，中小河流河道治理项目增加，河堤长度的挑选也就成了防汛设计方案的一大难题。铅丝石笼网在防洪、边坡防护层面也起到了举足轻重的作用，也受到越来越多人的钟爱和信任。

铅丝石笼网规格型号：

1,铅丝石笼网规格型号为长短1.5/2/2.5/3/3.5/4m,总宽1m,相对高度0.5/1m。石笼护垫（格宾石笼）M3/4/5/6 × 2 × 0.17/0.23/0.30GF,0.17/0.23/0.30GF,内部结构每过1米选用双挡板隔出单独的模块。

2,铅丝石笼网格规格为：6*8 8*10 10*12 12*15,mm,表面冲击韧性为35KN/m,不锈钢丝的抗拉强度需在350-550N/mm²/中间,拉伸强度不得低于12%,合乎EN10223-3规范。

3,铅丝石笼网编制不锈钢丝为主镀高尔凡,镀高尔凡层粘附力必须达到以下规定：当不锈钢丝盘绕具备4倍钢丝直径的轴颈6周时,不会脱落或裂开,合乎EN10223-3规范。

4,铅丝石笼网内部结构添充砂砾石,粒度范围包括75-150mm,平均粒径110mm,确保卫生巾内添充2层砂砾石,碎石块须硬实,禁止选用风化层砂砾石。添充砂砾石时要注意小心轻放,防止划伤不锈钢丝涂层。

铅丝石笼网检验标准：

- (1) 铅丝石笼网的尺寸品质应重点对以下具体内容：铅丝石笼网的原材料的化学特性，结构力学指标值合乎设计要点，网眼直径是不是符合规定。
- (2) 铅丝石笼网填充物的品质及尺寸应重点对以下具体内容：填充物的品质；填充物的粒度。
- (3) 检测格宾笼箱基准面、标高、部位是否满足设计要点。
- (4) 需地基基础的、查验承载力是不是符合要求。
- (5) 查验网笼组组装加工工艺、组装程序流程是否满足协议条款要求。
- (6) 抽样检查网笼组结构尺寸是否满足以下规定：
相对高度（H）允许误差： $\pm 5\%$ ； 总宽（B）允许误差： 3% ； 长短（L）允许误差： $\pm 3\%$ 。
- (7) 查验添充砂石料施工技术，程序流程是否满足协议条款要求。
- (8) 抽样检查笼箱基础面平面度是否满足允许误差 5cm 要求。

铅丝石笼网运用域：

- 1.河堤、边坡绿化/结构加固：平扁的外型构造再加上本身较好的柔韧度与对路基适应能力的优势，使它具有更强的稳定和防冲洗特性，能抵挡强悍飓风及河流的长期冲洗，应对不均匀与地面塌陷时总体结构也不会造成缝隙或者出现棘手的问题。
- 2.公路桥梁安全防护：简单的施工程序、高的牢固性和防冲洗性使其变成公路桥梁安全防护的建设。
- 3.生态护岸：特有的吸水性与可植物群落性使之变成水利工程界既具备防护力又具有生态绿化性安全防护原材料。