

# 服装商标原料，有机硅JR-4130

产品名称	服装商标原料，有机硅JR-4130
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	80.00/千克
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR-SB4130 厂家(产地):深圳杰瑞新材料
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

## 产品详情

注册商标硅橡胶JR-SB4130

SB4130是一种加成型持续高温硫化硅橡胶，由A、B两种成分形成，在1:1的，通过160-180 的烤制，迅速干固成调节剂撕抗压强度的弹力固态，适宜用以制做产品logo。

SB4130产品参数：

混合前物性 ( 25 , 65%RH )		
组分	4130	4130B
颜色	透明	透明
粘度(CPS)	7万	9万
比重	1.15	1.11
混合后物性 ( 25 , 65%RH )		
混合比例(重量比)	A : B=1 : 1	
颜色	透明	
混合后粘度(CPS)	7万-10万	

操作时间25 (H)	8-24小时
初步固化时间(-180温度)min)	15-20s(160-180温度)
硬度(ShoreA)	30 ± 2
拉伸强度(Kgf/cm <sup>2</sup> )	4.2
撕裂强度 ( kgf/cm )	17 ± 2
断裂伸长率(%)	360

SB4130产品特征：

- 1、干固环节中不释放出来低分子，线缩水率低到0.1%
- 2、干固后耐水洗耐磨损，耐腐蚀，抗老化，立体式质感高，使用寿命长
- 3、根据国际性FDA食品级硅胶验证，环境保护无毒性
- 4、调节剂撕抗压强度，拉伸强度高，不容易毁坏
- 5、耐高温-50 至260 。

SB4130操作方法：

- 1、使用时将A、B在各个容器中拌匀；
- 2、依照1:1重量秤重混和A与B，用电动搅拌机拌匀，器皿壁也要确保碰着，防止发生部分地区发生不干固或是干固不完整的情况；
- 3、将混合好一点的胶体溶液放置于真空包装机内，在0.08Mpa的标准气压下真空包装3-5min，真空包装时硅橡胶会膨涨3-5倍，保证器皿容积够大，避免硅橡胶外溢导致消耗
- 4、抽过真空环境的溶液引入自动式凸凹压花机上，设备环境温度设在160-180 ，压合15-20s硅橡胶就可以干固成形