

绿宾垫厂/自动流水线绿宾垫生产厂家/机械翻边绿宾垫生产厂家

产品名称	绿宾垫厂/自动流水线绿宾垫生产厂家/机械翻边绿宾垫生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司销售部
价格	5.60/平方米
规格参数	厂家:瑞宏 尺寸:齐全 可定制 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市深州市兵曹乡大贾村村北
联系电话	18503189008 18503189008

产品详情

绿宾垫厂衡水市绿宾垫生产厂家绿宾垫机械自动化生产商

河北省瑞宏金属丝网制造有限公司是一家集生产制造、市场销售为一体的大型制造型企业。企业主要产品铅丝石笼、固滨笼、铅丝石笼网、格宾石笼网、路面加筋网等。格宾笼、格宾网箱应用通过特别处理的镀锌铁丝用机械设备编写制造的六边形双绞合钢丝网片。通过剪裁拼装后产生网笼、网箱。其具有柔韧度、便利性、生态设计、美观度、耐用性、吸水性、抗冲洗性与全面性，广泛应用于大型水利工程、公路边坡滑坡泥石流治理工程，道路铁路线共工程项目、河道治理工程等。商品能够生产制造不同类型的原材料、不同类型的规格型号、未通过工艺，以应对不一样客户需求。

绿色生态绿宾垫材质：

(1) 镀锌铁丝浸塑：镀锌铁丝，在不锈钢丝表面包一层PVC或PE防护层，再编制成各种规格的格宾网。这一层防护层将会有很大的

提升在高耗能环境下的维护，同时通过不同颜色挑选，使之可以跟周边环境结合。

(2) 锌-5%铝-混合稀土合金钢丝：（又叫高尔凡）不锈钢丝，这是一种近些年新型的一种原材料，耐蚀性是一般纯热镀锌的3倍

之上，不锈钢丝的口径可以达到2.0MM-4.0MM，不锈钢丝的抗压强度350-550mpa/mm²。

(3) 锌-5%铝-混合稀土合金钢丝浸塑：在锌-5%铝-混合稀土合金钢丝表面包一层PVC或PE防护层，再编制成各种规格的石笼网

绿滨垫施工工艺：

- 1、铺装绿滨垫前，由人力对已经完成的边坡进行清洗、整平，消除块状颗粒物和残渣。
- 2、铺装绿滨垫时，应由下而上开展，底部要和堤脚基本严实看齐，钢丝网联接要缝纫式联接，左右钢丝网需有电极连接线开展固定不动。
- 3、绿滨垫添充料石的挑选必须符合尺寸规定，和设计不一致的砂石料不可用以工程施工。
- 4、绿滨垫网笼里的石头放置要坚固、上边要平，堵缝这个小石头远大于网纱，不然无法使用。

绿滨垫在水利工程运用中的优点：

- 1.绿滨垫工程施工简单不用特殊技术性，运输成本小，可将网垫伸缩下去运送，在工地安装；对比水利工程传统刚度混凝土安全防护结构施工更加简单、快速并且不受气温、环境要素所左右。
- 2.绿滨垫可以密切融合产生一体，具备可塑性和软性，可抵御度工作压力，能够承受大规模的形变且不裂开的特征；
- 3.绿滨垫使用中经济发展便捷，取样更加便捷只需要将石块放进铁笼密封就可以。

绿滨垫工程施工：

用大概善于边丝1.5倍绑丝捆扎。钢丝材料合乎 GB/T700-1988 标准,热浸镀锌合乎 GB/T15393-1994 里的要求。填充物是牢固密实度、耐风化层好一点的砂石料,网笼内添充石孔径不低于 12cm,每一块石块品质不低于 5kg,70%之上应采用超过 30 kg 的料石。铁笼边丝长一般不能超过1米。每一个控制面板边端全部采用孔径更多的不锈钢丝。将邻近网笼队的左右四角以单根或多股组成丝联接,多股间隔不得超过300mm。上下框线应曲线,用绑丝螺旋式固定不动绞绕缩紧联接捆扎,边沿尾端的间隔*为100 mm。可以用尖嘴钳将绑丝固紧。捆扎时特别注意维护网丝表面的镀层,不必把它毁坏。