

# 黑龙江ZAZP-16C气田本地仓库

产品名称	黑龙江ZAZP-16C气田本地仓库
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

## 产品详情

黑龙江ZAZP-16C气田本地仓库黑龙江ZAZP-16C气田本地仓库 缺点:密封面之间易引起冲蚀和擦伤, 维修比较困难。外形尺寸较大, 开启需要一定的空间, 开闭时间长。闸阀的种类:按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀, 楔式闸板式闸阀又可分为:单闸板式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分, 可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。主要根据所选择的流量特性和不平衡力等因素考虑。平底式闸座:传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头, 木块、水泥、铁屑、杂物等淤积于阀底凹槽内, 容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象, 弹性座封闸阀底部采用与水管机同的平底设计, 不易造成杂物淤积, 使流体畅通无阻。由于介质具有腐蚀性, 尽量选择结构简单阀门。 闸阀特点(2)耐磨损性 重量轻:本体采用\*\*球墨铸铁制成, 重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%, 安装维修方便。(4)介质的温度、压力 精铸阀体:阀体采用精密铸造, 的几何尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封性。在具体选择时, 可做如下考虑: