

## 浙江ZSPC化工\*\*\*\*

产品名称	浙江ZSPC化工****
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

## 产品详情

浙江ZSPC化工\*\*\*\*浙江ZSPC化工\*\*\*\* 重量轻:本体采用\*\*球墨铸铁制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%，安装维修方便。调节阀的作用方式只是在选用气动执行机构时才有，其作用方式通过执行机构正作用和阀门的正反作用组合形成。组合形式有4种即正正（气关型）、正反（气开型）、反正（气开型）、反反（气关型），通过这四种组合形成的调节阀作用方式有气开和气关两种。1、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。对执行机构输出力确定后，根据工艺使用环境要求，选择相应的执行机构。对于现场有防爆要求时，应选用气动执行机构。从节能方面考虑，应尽量选用电动执行机构。若调节精度高，可选择液动执行机构。如发电厂透明机的速度调节、炼油厂的催化装置反应器的温度调节控制等。8、结构紧凑，阀门刚性好，通道流畅，流阻数小，密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长，采用PTFE填料.密封可靠.操作轻便灵活.(2)耐磨损性

闸阀特点为了使调节阀正常工作，配用的执行机构要能产生足够的输出力6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。调节阀的作用方式只是在选用气动执行机构时才有，其作用方式通过执行机构正作用和阀门的正反作用组合形成。组合形式有4种即正正（气关型）、正反（气开型）、反正（气开型）、反反（气关型），通过这四种组合形成的调节阀作用方式有气开和气关两种。