

HDPE海上管线警示浮筒 通孔280mm管道浮力块安装 配套供应各类管道浮体

产品名称	HDPE海上管线警示浮筒 通孔280mm管道浮力块安装 配套供应各类管道浮体
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	580.00/套
规格参数	品牌:天蔚 型号:BT-550 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

HDPE海上管线警示浮筒 通孔280mm管道浮力块安装 配套供应各类管道浮体

塑料浮体，外壳由韧性*异的中密度聚乙烯制成，内充*强度聚苯乙烯泡沫塑料。结构合理，性能*异。作为疏浚行业水上排泥管线的漂浮材料成为传统钢浮筒的替代产品。塑料抽沙浮筒以其质量轻、浮力大，*冲击，耐酸碱等**，吸水度低，施工维修简单方便，并且能在-60度到80度之间长时间正常工作，所以被广泛用于海洋、抽沙船，疏浚管道水上设备铺设。

聚乙烯浮体使用者在实际使用中，还对聚乙烯浮体作以下的检查，确保浮体的正常安*使用：

- 1、浮体的浮力，一般要求大于管线自身重量的30/，管线在工作时，露出水面的*度为钢管*度的1/4左右。
- 2、管道浮体的整体重量：不低于定货参数的3-5/，因为浮体的重量和浮体的壳体重量相关，和浮体泡沫

的比重和体积相关，重量太轻的浮体，塑壳的强度和泡沫的比重很难保证。

3、浮体塑料壳的塑化程度，塑化好的浮体内部，应表面平整光滑，*明显颗粒料。这时塑料外壳的*拉性比较好。

4、管道浮体内充泡沫的密度；一般应为35公斤/立方米左右。略有弹性，不粘不脆为合格。只有同时保证以上产品*准的浮体才是真正的好聚乙烯浮体。

5、浮体发泡孔的焊接一定要牢固，有漏孔时应补焊。