

钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板系统工程抗震等级

产品名称	钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板系统工程抗震等级
公司名称	罗山县中一保温建材厂
价格	350.00/件
规格参数	品牌:墙小暖 厚度:100 产地:信阳
公司地址	河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1
联系电话	18637673767 13837658623

产品详情

钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板系统工程抗震等级应满足国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB 50011、《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339的有关规定。抗震设防应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223的规定确定其抗震设防类别和抗震设防标准。

6.2对于高层建筑，外围护结构的风荷载设计取值应符合国家现行标准《建筑荷载规定》GB 50009、《高层建筑混凝土结构技术规范》JGJ 3和《高层民用建筑钢结构技术规范》JGJ99的有关规定，且不应小于 $1.0kN/m^2$ 。其他情况下风荷载设计标准值 Δ 不应小于 $1.0kN/m^2$ 。

6.3钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板系统应与主体结构有可靠连接，两侧构造层施工时应有控制变形设计措施。

6.4门窗框外侧洞口、女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等热桥部位应用相应保温措施。