

天津气力输送 实达电力|品质保障 气力输送厂家

产品名称	天津气力输送 实达电力 品质保障 气力输送厂家
公司名称	天津市实达电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区豆张庄乡佰特道北侧6号（注册地址）
联系电话	18602228555 18602228555

产品详情

气力输送系统的类型

气力输送系统的类型气力输送是一种利用空气（或气体）流作为输送动力，在管道中输送散状固体物料的技术集成系统。在气力输送的设计中系统而且还可以根据工艺的要求和正在加工的粉体类型进行定制。气力输送系统的类型负压气力输送负压真空输送——真空输送设备在输入压缩空气的情况下，通过管路输送粉末、色素、颗粒、药片、农作物、小部件等。具有安装简单，操作方便，输送过程无泄漏、无粉尘飞扬的特点

负压稀相气力输送系统的系统优势

负压稀相气力输送系统的系统优势

- 1、本负压系统具有气力输送量大、输送距离长、输送速度快等特点;
- 2、系统易于取料，适用于从低压、深处、较为狭窄的取料点取料，可用于要求取料不发尘的场合，可实现多处上料向一处集中供料。负压稀相气力输送系统适用性广，用于广泛，天津气力输送，粉体、颗粒物均可顺利输送;
- 3、系统气源位于末端，润滑油或水分等不会混入输送的物料中，输送物料更清洁;
- 4、系统由于输料管道内为负压，因此系统管道产生磨损或存在间隙时，被输送物料也不会发生泄漏，此外，由于负压稀相气力输送系统内压力低于大气压，水分更易蒸发，所以对水分多的物料较其他方法更容易输送;

安装与维护A分离器：在使用前和使用中应经常注意检查是否有漏风处，应保持设备良好的密封性。分离器内的新型过滤材料性质完全不同的过滤材料。在安装使用时，必须注意以下几点：1、保护过滤袋外表层的清洁，不应受到任何摩擦和尖锐刀口、毛刺、砂粒划伤。2、安装过滤袋之前，必须把分离器轻扫干净，不应有灰砂、铁屑和锋利的毛边。3、开箱后，不应乱堆放在地上，要安放在清洁和光滑的表面上或在下边铺垫清洁、光滑的纸张或布料。4、过滤袋不应受压，连续气力输送厂家，不要拖拉和用脚踏。5、安装时，先将滤袋装在花板上，接口处使用密封胶密封。将袋笼轻轻放于滤袋内。6、安装反吹管时注意将反吹空对准滤袋中心，接口处防止漏气

天津气力输送-实达电力|品质保障-气力输送厂家由天津市实达电力设备有限公司提供。天津市实达电力设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天津实达电力——您可信赖的朋友，公司地址：天津市武清区豆张庄新世纪经济开发区佰特道6号，联系人：黄先生。