

钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板系统的防水性能规定

产品名称	钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板系统的防水性能规定
公司名称	罗山县中一保温建材厂
价格	350.00/件
规格参数	品牌:墙小暖 厚度:100 产地:信阳
公司地址	河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1
联系电话	18637673767 13837658623

产品详情

钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板系统的防水性能应符合现行行业标准《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235的规定，并应符合下列规定：

- (1)应做好密封和防水构造设计，重要部位应有详图；
- (2)水平或倾斜的出挑部位应做防水处理；
- (3)安装在外墙的设备管道必须固定于主体结构上，并应做密封和防水设计。

6.6钢丝网架珍珠岩复合保温外墙板系统工程除应符合本规程外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定；当用于装配式建筑时应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232的有关规定；应用于近零能耗建筑、超低能耗建筑、零能耗建筑时，应符合现行国家标准《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350的相关规定。