

三明实验室净化 中科净工程装修施工 实验室净化工程

产品名称	三明实验室净化 中科净工程装修施工 实验室净化工程
公司名称	中科净（厦门）净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区兑英路10号4号楼B座803
联系电话	18060921826 18060921826

产品详情

中科净（厦门）净化科技有限公司是一家从事净化(洁净室，cleaning room)工程、实验室整体工程的技术咨询、工程设计、施工安装、检测调试及运行维护，具有自主创新、研发、生产、销售为一体的高新技术企业。

空气净化系统的安装调试 (一)设备安装前准备 1设备基础地面处理平整 2管道预装 3电气线路的预装 4设备的检查验收 5)、其他辅助设施的施工 6)、人员组织分工 (二)设备安装 1) 初效过滤器的安装 2) 中效过滤器的安装 3) 过滤器的安装 4) 风机的安装 5) 送风管道的制作 6) 排风管道的制作。7、消声器的制作 8、设备基础的浇筑 9、设备试运转 10、设备维护 11、系统调试 12、工程竣工

中科净（厦门）净化科技有限公司是一家从事净化(洁净室，实验室净化工程，cleaning room)工程、实验室整体工程的技术咨询、工程设计、施工安装、检测调试及运行维护，实验室净化工程，具有自主创新、研发、生产、销售为一体的高新技术企业。

净化车间外观检查应符合：各种空气净化设备、静压箱要清洗干净，实验室净化工程，确保无尘；各种调节装置应严密、灵活、操作方便；各种管道、自动灭火装置及空气净化设备的安装应正确、严密、牢固；初、中、空气过滤器与支撑框架的连接以及风管与设备的连接处应可靠封闭；

中科净（厦门）净化科技有限公司是一家从事净化(洁净室，cleaning room)工程、实验室整体工程的技术咨询、工程设计、施工安装、检测调试及运行维护，三明实验室净化，具有自主创新、研发、生产、销售为一体的高新技术企业。

相对湿度超过55%时，冷却水管壁上会结露，如果发生在精密装置或电路中，就会引起各种事故。相对湿度在50%时易生锈。此外，湿度太高时将通过空气中的水分子把硅片表面粘着的灰尘化学吸附在表面难以清除。

三明实验室净化-中科净工程装修施工-实验室净化工程由中科净（厦门）净化科技有限公司提供。中科净（厦门）净化科技有限公司位于厦门市集美区兑英路10号4号楼B座803。在市场经济的浪潮中拼搏和发

展，目前中科净在其它中享有良好的声誉。中科净取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中科净全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。