摩托罗拉对讲机GP2000S对讲机假一罚十

产品名称	摩托罗拉对讲机GP2000S对讲机假一罚十
公司名称	北京东升科诺科技有限公司
价格	1170.00/只
规格参数	品牌:摩托罗拉GP2000S 型号:摩托罗拉GP2000S 类型:专业级
公司地址	北京市海淀区上地十街1号院2号楼12层1201室
联系电话	18901135099

产品详情

品牌	摩托罗拉GP2000S	型号	摩托罗拉GP2000S
类型	专业级	类别	手持台
频率范围	400-420至450-470（MHz）	射频输出功率	5（W）
信道数	128（个）	理论通讯距离	7-10（km）
工作电压	7.4（V）	频率稳定度	5（ppm）
电池类型	镍氢电池	监听功能	有
外形尺寸	118×56×37（mm）	重量	375（g）
装箱数	10		

产品名称：摩托罗拉 gp2000s

对讲机品牌: 摩托罗拉型号: gp2000s对讲机类别: 手台最大通话距离: 3km-5km(含5km)有无显示屏: 有

摩托罗拉gp2000s基本参数

对讲机类别	手台	
频道数量	99个	
最大通话距离	5公里	
频率范围	vhf: 136-174mhz uhf:403-440mhz/435-480mhz	
功率	5w/1w(vhf), 4w/1w(uhf)w	

摩托罗拉gp2000s功能参数

通话结束确认音	有	
背景照明	有	
免持功能	有	
其他功能	3个扫描清单 (每个都包括优先信道),可调静噪级别	
附件/选件	电池,充电器	

摩托罗拉gp2000s电力规格

电力供应	1300 mah电池	
供电时间	高功率: 8个小时, 低功率: 11个小时	

摩托罗拉gp2000s外观参数

显示屏	有, led显示屏	
颜色	黑色	
尺寸	118×56×37	
重量	375g	
长度(mm)	37	
宽度(mm)	56	
高度(mm)	118	

摩托罗拉gp2000s环境参数

存储湿度	0-90%	
存储高度	55	
存储温度	-20°C-60°C	
工作高度	55	
工作湿度	5-90%	
工作温度	-20°C—+55°C	

对讲机品牌: motorola/摩托罗拉型号: gp2000
宝贝详情

摩托罗拉 gp2000
不仅美观轻巧、便于携带，而且具有若干增值功能，是制造业、酒店及其他服务行业的理想选择。

功能概述gp2000 的主要特点信令 - dtmf功率输出 - 1 - 4w (uhf)，1 - 5w (vhf)选件板 - 无键盘 - 有显示屏 -

有紧急呼叫按钮 - 无电池使用时间 - 8 个小时（高功率）、11 个小时（低功率） —
使用标准大容量镍氢电池美国军用标准 - 美国军用标准 810c、d 和 e本质安全 - 是重量 (g/kg) -
350g（带标准镍氢电池）频率 - 136 - 174 mhz 403-440 mhz 435-480信道容量 - 99外形尺寸（长 x 宽 x 厚） -
115.5mm x 56mm x 35mm（含标准大容量镍氢电池）高效

具有前面板编程功能，用户可以轻松对对讲机进行定制和编程。具有 99
个信道，用户可以将不同的工作团队编入不同的通话组，提高对讲设备的灵活性。3
级可调功率，方便用户控制电池工作效率。电池工作时间长，用户可享受超过 8
小时的通话时间。使用方便配有信道浏览键，用户可快速浏览用户信道。具有 4
个可编程按钮，用户可指定多达 8 种常用功能，提供更多信手捻来的方便。配备大尺寸前面板键，方便对讲机的编程设置，无需软件。结构紧凑且设计符合人体工程学

美观而具有现代感的曲线设计方便把握。信道旋钮被使用方便的前置浏览键所取代。

产品配置：机器一台、天线一根、电池一块、充电器一个、说明书一本、保修卡一张、包装盒一个。保修说明：机器保修两年,电池充电器保修半年,全国联保