

# 不锈钢油水分离器安装 仙圆不锈钢水箱

产品名称	不锈钢油水分离器安装 仙圆不锈钢水箱
公司名称	上海仙圆不锈钢水箱制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区九亭镇沧泾路398号14幢
联系电话	13482100002

## 产品详情

### 设计依据

- 1、食堂及餐厅的含油污水，应经除油装置后方许排入污水管道。
- 2、污水流量应按设计秒流量计算。
- 3、含食用油污水在池内的流速不得大于0.005m/s。
- 4、含食用油污水在池水的停留时间为2~10min。

上海仙球实业有限公司欢迎广大新老客户来电咨询洽谈合作业务，上海仙球实业有限公司将竭诚为您服务。欢迎有意向者与我们取得联系。

### 隔油池的安装说明

隔油池产品需直接安装在含有污水、油水流经的通道上，把污水出口对准油水分离器带格栅的进口即可，厨房不锈钢油水分离器多少钱，与其他设备可用管道连接。

安装时必须将油水分离器（隔油池）调整到水平位置。

次使用前应把设备注满自来水，不锈钢油水分离器安装，调节水位调节管，使水位调节管的顶部与溢油槽上边缘处于同一水平面进水管的位置应与杂物分离箱保持一定的距离，以方便将杂物分离箱取出为宜。

。

通入含油废水，再次调节水位调节管，直到排油管只排油不排水即可。

如果排油管位置过低，可将设备盖板打开，用工具将油取出。

上海仙圆不锈钢水箱制品厂是专门从事水工业设备及水处理设备制造的标准型企业，上海仙圆以"创造仙圆，服务客户"为宗旨。上海仙圆的发展方针是：以技术为先导；质量为保证；对产品负责、对客户负责！上海仙圆的外形结构、标准的拉筋设计及的焊接技术是水箱安全性和适用性的可靠保证，是仙圆水箱品质优越的体现。欢迎广大新老客户来电咨询洽谈合作业务！

=

## 成品隔油隔渣池成品隔油池

结构特点：可埋在地下或地面上，防滑箱盖开启后，不锈钢油水分离器生产，污水经入口流入残渣阻集室，留下固体物质，污水经过隔板下缘流入，经重力分离大量油脂浮于表面，脱油污水经隔板下缘，油脂再次分离上浮表层，脱油污水出口流入国家环保局规定的统一规范的净水采样室，便于采样，经排放管排出。整个设备设计精细、合理、体积小、，南宁不锈钢油水分离器，原材料为不锈钢。油污和水进行分离开来的，符合国家的标准之后在进行排放没这样是不会对环境造成危害，剩下的废渣是进行回收利用的。

不锈钢油水分离器安装-仙圆不锈钢水箱(推荐商家)由上海仙圆不锈钢水箱制品厂提供。上海仙圆不锈钢水箱制品厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事不锈钢圆柱水箱，不锈钢球形水箱，不锈钢消防水箱的厂家，欢迎来电咨询。