

## 供微型隔膜真空泵、智能真空泵

产品名称	供微型隔膜真空泵、智能真空泵
公司名称	成都气海机电制造有限公司
价格	2686.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:气海 型号:ANB2005
公司地址	成都市青羊区成飞大道1号青羊工业总部基地H7/1-2
联系电话	028-66582418

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	气海
型号	ANB2005	材质	工程塑料
驱动方式	电动	用途	管道泵
原理	隔膜泵	功率	10~20瓦
外形尺寸	345*150*360mm		

智能真空泵是成都气海公司在国内首创的全新产品，有多项专利技术：流量可调、真空度可设定；多种工作模式；配数显真空表，全程动态显示真空度；内置低干扰、长寿命微型真空泵；配独立减震系统；配置微型气泵专用消音系统。

智能真空泵有三种工作模式：

### 一、定时工作模式：

用户可以设定泵的工作时间，经过设定时长后泵自动停止运行。允许用户设定的最大时长为99小时59分钟，最短时长为1分钟。

### 二、极限工作模式：

用户可以设定一个真空度的上限数值，当泵工作达到该真空度时就会自动停机。

### 三、区间工作模式：

用户可以设定所需真空度的上限和下限两个数值，当泵工作达到真空度上限值时就会自动停机，当真空度跌落至下限值时泵就自动启动。

特点:

流量、真空度可调，配数显真空表，实时显示真空度。属仪器型产品、台式真空泵。

技术参数：

型号	电源	功率	流量	最大相对真空度	重量
		(w)	( l/min )	( kpa )	(kg)
anb2005	ac220v/50hz	10	5	-80	4.6
anb3025		20	25	-70	5.3

对于其它功能、参数规格的产品，可以联系定制。

智能真空泵：

型号	外形尺寸 mm			气咀尺寸 mm		
	l值	w值	h值	外径	内孔	高度
anb2005	360	345	150	5.5	4	14
anb3025	360	345	150	8.5	6	17

一、功能及操作说明：

定时模式的使用：

一、概述

用户可以设定泵的工作时间，经过设定时长后泵自动停止运行。允许用户设定的最大时长为99小时59分

钟，最短时长为1分钟。

## 二、操作

步骤1、接通电源，开机数秒后完成自检。

步骤2、按【定时】按钮，定时模式指示灯亮，“小时”位置数码闪烁

步骤3、按【】或【】键设定“小时”时间，设置完成后按【定时】键确认并切换到“分钟”时间设置，此时“分钟”位置数码闪烁，设置好“分钟”时间后再按【定时】键确认。