

微型直流气泵/微型吸气泵/微型充气泵

产品名称	微型直流气泵/微型吸气泵/微型充气泵
公司名称	成都气海机电制造有限公司
价格	391.00/台
规格参数	品牌:气海 型号:FAA6003 材质:工程塑料
公司地址	成都市青羊区成飞大道1号青羊工业总部基地H7/1-2
联系电话	028-66582418

产品详情

品牌	气海	型号	FAA6003
材质	工程塑料	驱动方式	电动
用途	管道泵	原理	隔膜泵
功率	4.32		

特点：1.无污染传输，免维护；2.可以任意方向安装；3.允许介质富含水汽；4.可以24小时连续运转；5.可以输出压缩空气。抽气口可以用于抽取真空或吸气，排气口输出的气体具有一定压力。

特点说明：

无污染传输，免维护；可以任意方向安装；允许介质富含水汽；可以24小时连续运转；允许排气端存在大阻力或完全堵塞，可以输出压缩空气；小体积

技术参数：

最大输出压力：当泵的抽气口完全暴露在大气中时，使泵的排气口直接与压力表连接，随着泵不断加压，压力值不断升高，最后稳定在某个数值，该值就作为泵的“最大输出压力”。

型号	电压	负载电流	流量	真空度	最大输出压力
	(v dc)	(ma)	(l/min)	(绝对压力) (kpa)	(相对压力) (kpa)
faa4002	12	< 200	2	70	40
	24	< 100			
faa6003	12	< 240	3	60	60
	24	< 120			
faa8006	12	< 340	6	50	80
	24	< 180			

选型特别注意：泵的抽气口、排气口均可带大负载，甚至完全堵塞，均属正常工作。

泵的工作介质：泵所抽取的气体必须无腐蚀、不含油分，但允许富含水汽。

类别	允许的介质气体温度范围	注意事项
常温介质型	0 ~ 50	禁止介质气体中含有固体颗粒
高温介质型	0 ~ 100	

如需“高温介质型”产品请在订货时特别标明，如，faa4002-24v（高温介质型）；没有贴“高温介质型”标签的产品均为常温介质型

注意事项：必须保证管道、气罐等所有气路元件有足够强度，确保人身安全！

更详细的图纸等技术资料详见：<http://www.ruiyi.net>