

# 承德网络视频监控系统公司「在线咨询」

产品名称	承德网络视频监控系统公司「在线咨询」
公司名称	北京泰利德科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区芙蓉里南街6号院510室
联系电话	13321156078 13321156078

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京泰利德科技有限责任公司

### 视频监控系统施工中监控中心设计注意事项

- 1、根据机架、机柜、控制台等设备的相应位置，应设置电缆槽和进线孔，槽的高度和宽度应满足敷设电缆的容量和电缆弯曲半径的要求。
- 2、控制台的装机容量应根据工程需要留有扩展余地。控制台的操作部分应方便、灵活、可靠。
- 3、控制台正面与墙的净距离不应小于1.2m，侧面与墙或其他设备的净距离，在主要走道不应小于1.5m，在次要走道不应小于0.8m。
- 4、机架背面和侧面与墙的净距离不应小于0.8m。

视频监控系统r的功能介绍

1、当上网人员在网吧服务台出示证件登记上网时，系统能自动将上网者拍照，和上网人员相应的网卡信息传至有关机关监控中心服务器保存。

2、随时随地的监控录像功能，无论身在何处，任何密码授权的用户通过身边的电脑联网连接到监控网点，可以看到任意监控网点的即时图像并根据需要录像，避免了地理位置间隔原因造成监督管理的不便。

3、系统可扩容性强，若需要添加新的监控网点，在服务器端添加相应网吧信息和设备信息即可。

4、安全性高，网络视频监控系统公司，图像掩码技术，防止篡改录像资料;只有授权用户才可以进行录像备份，有效防止恶意破坏;强大日志管理功能，保证了专有系统的安全使用。服务器端和客户端之间所传输的数据，全部经过加密。

### 视频监控系统施工中监控中心的设计

1、监控中心的面积应与安防系统的规模相适应，不宜小于20m，应有保证值班人员正常工作的相应辅助设施。

2、监控中心室内地面应防静电、光滑、平整、不起尘。门的宽度不应小于0.9m，高度不应小于2.1m。

3、监控中心内的温度宜为16~30℃，相对湿度宜为30%~75%。

4、监控中心内应有良好的照明。

承德网络视频监控系统公司「在线咨询」由北京泰利德科技有限责任公司提供。北京泰利德科技有限责任公司位于北京市海淀区芙蓉里南街6号院510室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前泰利德在一卡通管理系统中享有良好的声誉。泰利德取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。泰利德全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。