

旋流塔 旋流塔 无锡贝乐

产品名称	旋流塔 旋流塔 无锡贝乐
公司名称	无锡贝乐环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡惠山区春惠路568-18号
联系电话	18921234679 18921234679

产品详情

喷淋塔是简单的萃取塔，是一个空心圆筒体，顶部装有液体喷淋器，使液体分散成细小液滴下降，气体以逆流方式与液滴接触进行传质。下面我为大家详细介绍一下喷淋塔应用时的常见问题。

(1) 循环系统水流量的调整：由喷淋塔供离心水泵来决策，当运作一台加热炉时开一台就可以，当冬天两部或三部另外运作时，将两部离心水泵所有开启，渣浆泵其总流量应依据循环水泵的总流量来调整，使其相同就可以。

(2) 喷淋塔内加药池中的加剂量：当运作一台加热炉时，添加碱2袋，添加熟石灰5袋，如冬天运作两部或三部时，可按相对倍率提升剂量。

(3) 喷淋塔沉砂池要常常清除，夏季一周清除一次，冬天三天清除一次。

(4) 灰水分离设备污水处理时，每个班排污一次，要各自开启过滤阀门，直至有冷水排出来才行。

(5) 各旋转构件要常常查验、滴油，发觉常见故障要立即清除，以确保喷淋塔烟气脱硫实际效果。

(6) 在上、下楼投药时要提示，要有独立保安人员，互相保安人员观念。

(7) 喷淋塔工作中结束要立即清除好环境卫生，保证人走场所清。

气旋塔也可以称为气旋喷淋塔，旋流塔，气旋混动旋流塔，气旋喷淋装置，气旋喷淋塔内部主要由旋流桶，填料除雾层、喷淋层、水循环系统，水池等部分组成。主要针对黏性类粉尘、油性粉尘工业废气预处理、纤维类粉尘等干式除尘设备无法处理的工况而设计的一款新式环保空气净化设备。下面我们来看一下气旋喷淋塔的优点。

1.气旋喷淋塔具有阻力小、能耗省、噪声低、处理等优点，可以处理多种粉尘和废气。

- 2.气旋喷淋塔适用连续性和间歇性的污染物排放处理，管理操作方便简单，旋流塔****，占地面积小。
- 3.气旋喷淋塔与普通喷淋塔相比，多了气旋混动除尘除废气装置，处理废气效果要好一些。
- 4.气旋喷淋塔一般是采用201不锈钢或者304不锈钢制作。

废气喷淋塔是集喷淋塔、填料塔等净化技术设计制作的，气体由塔下部进口进入塔内向上运动，喷嘴喷出的液滴向下运动。同时塔内装有填料，变大气液的接触面积，使气体与液滴处分接触，增强传质效率，达到净化效果。下面介绍下废气喷淋塔的主要原理：

首先通过气体收集管路收集的恶臭气体，通过管路与填充式植物液喷淋除臭装置的生物脱臭液充分接触，气液两相间的传质是在填料表面的液体与气体间的相界面上进行，空气中或水中的恶臭粒子被水分子被膜所包围着，此时的脱臭须先破坏水分子被膜，再将其中的恶臭粒子加以。

其次生物脱臭液为天然提取液、缩氨酸与酵素成分的复合体，为生物触媒系统，除臭的同时可以促进有益细菌生长，将油脂堆积物或污染物质分解、乳化，脱臭过程是以恶臭粒子的活动并使其退化并促进氧化而达到更佳的除臭效果。生物脱臭液循环不断使用，旋流塔选哪家，为保证除臭效果，每隔一定时间添加一定量除臭液，添加量视使用环境范围而定。

然后到更换周期时把废液排放并配好新的生物脱臭液即可。废液不可燃、可生物降解，对人畜安全无毒，无刺激性，无二次污染。

旋流塔价格-旋流塔-无锡贝乐(查看)由无锡贝乐环保工程有限公司提供。无锡贝乐环保工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。无锡贝乐环保工程——您可信赖的朋友，公司地址：无锡惠山区春惠路568-18号，联系人：杜总。