

青鸟JBF4137A中继模块

产品名称	青鸟JBF4137A中继模块
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:青鸟 型号:JBF4137A 产地:河北
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

青鸟JBF4137A中继模块

一、概述

JBF4137A中继模块主要用于对外接非编址设备的复位控制及状态监测，具有完善的故障检测功能（包括断路、短路和24V掉电检测）。

二、JBF4137A中继模块功能特点

内置微处理器，采用SMT表面贴装工艺

模块工作同时需要DC24V电源线，和无极性二总线。传输距离可达1500m

回路信号处理电路与输入检测信号处理电路间采用电气隔离设计，确保系统安全

电子编码方式，可通过电子编码器进行编址

模块采用插拔式结构，先安装底座，线路检查完成后再装主体，进行调试

三、JBF4137A中继模块技术参数

型号 JBF4137A

名称 中继模块

品牌 青鸟消防

工作电压 DC18V-28V，调制型，控制器提供

监视电流 0.25mA 24V

动作电流 1.0mA 24V

触点负载 2A/30VDC

确认灯

正常监视状态：“报警”灯红色闪亮

报警状态：“报警”灯红色常亮

故障状态：“报警”灯常灭

编址方式 电子编码器

编址范围 1-200

线制 两线制，信号线无极性

通讯距离 1500m

兼容性 可用于JBF-11SF系列及JBF50系列控制器

外壳材质 塑料

外观 PANTONE Warm Gray 1 C米白色

工作温度 -10 ~ +55

贮存温度 -20~+65

相对湿度 95%（无凝露）

产品重量 116g

外形尺寸 85mm长 × 85mm宽 × 41mm厚

执行标准 GB 16806-2006《消防联动控制系统》