

# 起动器SHR ZR 250KW现货供应 德海电气设备

产品名称	起动器SHR ZR 250KW现货供应 德海电气设备
公司名称	浙江德海电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇后西垟村健达路84号
联系电话	13075781139 13075781139

## 产品详情

大功率三相异步电动机一般情况下不能直接起动，需要到起动器启动。起动器按操作方式分为手动和自动两类。交流电动机的手动起动器中比较常用的有星 - 三角起动器，它属于起动方式。在起动时，先将交流三相电动机的绕组接成星形，使每相绕组的外加电压降低为相电压，以减小起动电流的冲击。热自藕起动是指通过自藕变压器在起动时降低电机电压，同时降低起动电流。

交流电动机在全压直接起动时，起动电流会达到额定电流的4~7倍，起动器SHR-ZR-250KW现货供应，当电机的容量相对较大时，该起动电流会引起电网电压的急剧下降，影响同电网其它设备的正常运行。软起动时，起动电流一般为额定电流的2~3倍，电网电压波动率一般在10%以内，对其它设备的影响非常小。高压开关合闸时触头的抖动现象会在电机定子绕组上产生操作过电压，有时会达到外加电压的5倍以上，这样高的过电压会对电机绝缘造成极大伤害。

三相异步电动机的起动方式：

1，直接起动。但三相异步电动机直接起动时电流可达到额定电流的6-7倍，对电网的冲击较大，特别是大功率电动机。

2，减压起动。减压起动主要有热自藕减压起动和星三角减压起动。热自藕减压起动是指通过自藕变压器在起动时降低电机电压，同时降低起动电流。一般降低为额定电压的55%-75%左右。优点是可以改变自藕变压器的抽头圈数方便地改变起动电压。缺点是需要用到自藕变压器，成本较大。

起动器SHR-ZR-250KW现货供应-德海电气设备由浙江德海电气设备有限公司提供。浙江德海电气设备有限公司是一家从事“电机保护控制器、软起动器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健

经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“偲海”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使偲海电气在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！