

滁州HD 100K 20CTL保护器 汉电HD

产品名称	滁州HD 100K 20CTL保护器 汉电HD
公司名称	河北汉电电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省秦皇岛市海港区东港路63号
联系电话	18033567957 18033567957

产品详情

按照结构特征部分

- 1、无间隙:功能部分为非线性氧化锌电阻片
- 2、串联间隙:功能部分为串联间隙及氧化锌电阻片

按照外形结构:

F、复合绝缘外套

T、T型底座:相间距离:包括85、131、150、200、310、630等

W1、户外用,带电缆 W2、户外用,不带电缆

按照保护对象:

A、电机型:

B、电站型:(并通用于常规配电领域)

C、电容器型:

特征电压:包括3.8KV、7.6KV、12.7KV、42KV

过电压保护器有一种新型产品,即三相组合式过电压保护器。

使用环境温度:-20°~55° C,相对湿度:《90%,无腐蚀气体、无剧烈震动,冲击的场所。

智能电机保护器的分为常规型和纯保护型，常规继电器装置K1出口机电为常闭点，保护动作打开，节点可手动自动复归莫邪可以做自动复归，直接替代热继电器使用。纯保护型K1出口为常开点。

矛盾：

使用环境-20~55 ° C，相对湿度:《90%，无腐蚀气体，无剧烈震动、冲击的场所。

注意事项

- 1、使用前，仪表需通电15分钟。
- 2、CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧，保证进/出线接触可靠，以免产生故障。
- 3、输入导线不宜过长，如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。
- 4、若信号伴随高频干扰，应在线里试用低频过滤器。
- 5、长时间存放未使用时，请每三个月通电一次不少于4小时。
- 6、长期保存应避开直射光线，宜存放在环境温度-25 ° C~55 ° C。
- 7、如仪表无显示，应先检查辅助电源，电压是否在范围内。
- 8、如显示不正常，检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。
- 9、若要校验仪表，校验仪器应优于0.1级，才能保证校验精度。
- 10、除非PT有足够功率，HD-100K-20CTL保护器，否则不能使用PT信号同时作为辅助电源，以保证仪表正常工作。

河北汉电---保护器HD100K

保护器整定电流范围的选择

为了适应不同功率电动机的选配，保护器基本上都设有一定的电流调节范围，在选用保护器时，根据电动机额定电流值尽可能选择整定电流范围中间区域的值。

工作电源选择

工作电源主要是供保护器内部电路工作，无需工作电源型除外，工作电源等级一般分为：AC380V，220V，110V，36V。对于工作电源选择无特殊要求，因它是独立供电单元，用户只要根据电动机控制回路电压等级来选择。

滁州HD-100K-20CTL保护器-汉电HD(图)由河北汉电电气设备有限公司提供。河北汉电电气设备有限公司是从事“电机保护器仪器仪表”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王萌。