

BL放电管[SMD] BL

产品名称	BL放电管[SMD] BL
公司名称	广州市越秀区胜泰电子元件经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:BL
公司地址	中国 广东 广州市 米市路 5 6 号之一
联系电话	0086-02083325836

产品详情

品牌 BL

主要特点及应用范围：

1. 适合高密度表面贴装的防静电浪涌吸收器。
2. 适合流动和回流焊接。
3. 采用微隙方式，浪涌响应特性优异。
4. 静电容量低，可用于高频电路。
5. 高绝缘阻抗特性。
6. 可进行编带包装。
7. 符合iec61000-4-2规格。

结构尺寸：

品名					
tsmd3414	1.4 ± 0.2	2.6 ± 0.2	0.4 ± 0.2	1.4 ± 0.2	0.5max

tsmd5027	2.6 ± 0.2	4.3 ± 0.4	0.4 ± 0.2	2.7 ± 0.2	0.5max
tsmd6030	3.1 ± 0.3	5.3 ± 0.4	0.4 ± 0.2	3.2 ± 0.2	0.5max

特性参数：

品名	直流放电起始电压	绝缘电阻		静电电容	冲击电流能力	浪涌冲击寿命
141n	98v-182v	dc50v	100m	1pf max	8/20us	1500pf - 10kv
201m	160v-240v	dc100v				
301m	240v-360v					

tsmd3414

tsmd5027

品名	直流放电起始电压	绝缘电阻		静电电容	冲击电流能力	浪涌冲击寿命
141n	98v-182v	dc50v	100m	1pf max	8/20us	10/700us
201m	160v-240v	dc100v				
301m	240v-360v					
401m	320v-480v					
501m	400v-600v					
701m	560v-840v					
102m	800v-1200v	dc500v				
152m	1200v-1800v					

品名	直流放电起始电压	绝缘电阻		静电电容	冲击电流能力	浪涌冲击寿命
141n	98v-182v	dc50v	100m	1pf max	8/20us	8/20us
201m	160v-240v	dc100v				
301m	240v-360v					
401m	320v-480v					
501m	400v-500v					
701m	560v-840v					
102m	800v-1200v	dc500v				
152m	1200v-1800v					

tsmd6030