

APCUPS电源SURT3000UXICH 3KVA参数及型号尺寸

产品名称	APCUPS电源SURT3000UXICH 3KVA参数及型号尺寸
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:APC UPS电源 型号:SURT3000UXIC 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

APCUPS电源SURT3000UXICH 3KVA参数及型号尺寸

可用性 自动内部旁路	在 UPS 超载情况下或故障时向连接负载提供市电供电
可扩展的运行时间 智能电池管理	需要时允许快速增加更多的运行时间 通过智能、的充电技术获得的电池性能、寿命和可靠性。
热插拔电池	在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备
经 UPS 关机后自动重启负载 温度补偿电池充电	一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。 根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命

APCUPS电源Smart-SURT3000XLICH输入额定输入电压 230V 输入频率 50/60 Hz +/- 5 Hz
(自动适应) 输入端子类型 IEC-320 C20British BS1363ASchuko CEE 7/EU1-16P工作电压范围 160 -
280V 其他输入电压 220,240

命。

2、耐过放电能力强

电池使用特殊的具有高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合高压紧装配工艺，使得电池具有较强的耐过放电性能，5次短路容量性能达到95%以上。

循环能力强

极板高温、高湿固化，超高的装配压力，特殊的电解液添加剂，延缓正极活性物质循环使用过程中活性物质的软化，大大提高电池循环耐久性能。

4、大电流性能高

电池极板间距小，高压紧装配工艺，提高电池大电流充放电能力。

5、安全可靠

技术的端子密封结构和高温固化密封胶，保证电池端子处不爬酸，确保使用安全可靠。

电压、电流巡检与数据分析