

HT728II 双卡3G 无线视频监控系统

产品名称	HT728II 双卡3G 无线视频监控系统
公司名称	重庆市华特通信设备有限责任公司
价格	4500.00/套
规格参数	品牌:华特 型号:HT728II 传输距离:无限
公司地址	渝北区龙溪红石支路1-6号
联系电话	13908307150 13908377656

产品详情

品牌	华特	型号	HT728II
传输距离	无限	频率	3G
尺寸	190 × 120 × 30 (单位 : mm)		

产品介绍：

华特ht728ii型cdma双卡无线视频传输器是由重庆华特通信在ht728单卡cdma无线视频传输器的基础上精心打造的一款高档双卡无线视频传输器。产品基于dm642的嵌入式系统设计，使用cdma1x无线网络，传输高质量的mpeg4/h.264视频流。对于实施有线监控方案有困难的应用(例如野外)或需要移动的视频监控应用(例如车载)，ht728ii型cdma双卡无线视频传输器无疑是最理想的产品。ht728ii型cdma双卡无线视频传输器集成有功能强大的网络协议栈，支持多种网络协议，其特有的可靠连接技术，克服了cdma无线网络带宽窄、信道不稳定等不足，保证了视频图像清晰流畅地传输。使之在同等无线条件下图像质量远高于国内外同类产品。

产品功能与特点：

图像清晰流畅，cif分辨率可达每秒8~18帧

准可靠纠错技术

动态信道自适应技术，保证画面连续

双向辅助串行口可控制云台镜头（云台协议可扩展），支持多路报警联动

支持音频麦克风或line in输入方式，标准headphone输出

视频图像传输延时小，平均延时小于3~5秒

系统架构合理，通过移动视频网关实现码流分发

双uim弹出式卡座

支持智能手机随时随地的进行远程视频浏览操作

支持任意区域移动侦测报警设置

支持自动远程录像和报警录像、手动录像

支持时间和摄像机名称叠加

支持tcp/ip、arp、http、smtp、rtp、dhcp等

支持静态、

内置硬件狗，确保7x24小时稳定运行不死机

支持管理员和普通用户、高级用户、访客用户设置

可通过网络进行远程升级嵌入式代码

控制界面、菜单全为中文，用户可熟练操作软件

采用chap协议认证，des加密，数据保护

内置web服务器，简洁的ie浏览和终端管理设备

支持操作系统windows9x/me/nt/2000/xp

技术参数：

无线接口：50 /sma阴头x2

视频输入：1 vpp-75 /bnc

标准电压：12v/3 a

功耗：最大功率3.6w

uim卡：3v/5v，自动检测

工作温度：-10 ~ 50

湿度范围：20% ~ 80%

数据串口：300 - 256000bps

外形尺寸：190 × 120 × 30（单位：mm）

重量：900g