

合肥保温防盗工业提升门分段高架门供应

产品名称	合肥保温防盗工业提升门分段高架门供应
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	16000.00/件
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

产品详情

苏州沃太物流设施有限公司为全球客户制造和提供全系列的工业门、冷库门和物流仓储装卸设备，为客户定制最佳的物流装卸区智能解决方案。

沃太是中国高质量的工业建筑和冷库节能围护系统一体化解决方案制造商。拥有两条国际先进的节能隔热夹芯板全自动连续生产线。公司年生产各类节能保温板200万平方米，工业门、冷库门2万多套，可满足物流地产仓储发展、物流冷链仓储发展及相关全系列产品解决方案的需求。

门板：

- 1) 门板采用德国进口全自动生产线，一次性恒温连续发泡形成无氟聚氨酯门板。门板内部的聚氨酯与表面钢板具有良好的粘合性，因此具有良好的隔热性（隔热系数 $K = 0.5W/m^2C$ ），发泡无气孔，发泡密度 $45kg/m^3$ ，工作温度范围满足 $-20C \sim 90C$ 。导热系数 k 值： $0.5瓦 / (m^2xC)$ 。
- 2) 内外面板采用 $0.5mm$ 厚宝钢镀锌钢板，表面涂两层静电聚酯漆，漆厚不小于 $28 \mu M$ 。它能长期抵抗阳光、雨水和紫外线，并能确保其在15年以上不会褪色。
- 3) 门板的总厚度为 $42mm$ ，门板高度为 $500mm$ 。门板设计有防夹功能，防火等级为B1。
- 4) 标准颜色为白灰色RAL9010、银灰色RAL9006，特殊颜色可定制。

门电机和集成控制箱：

- 1) 电子限位电机， $380V/3P/50Hz$ 或 $220V/1P/50Hz$ ；它可以显示开门次数和故障代码信息。

2) 精血工业型材门电机，具有温度敏感继电器电机保护和过载保护。控制箱具有上升、下降和紧急停止功能。按钮开关为低压电源手动开关，安全耐用。手动链轮，稳定、安全，运行速度约250mm/s，标准无线遥控，控制距离为100m。

平衡系统：

- 1) 由计算机程序精心设计；
- 2) 扭转弹簧材料为60Si2Mn，油回火弹簧丝；
- 3) 扭力弹簧经特殊热处理和油浸防锈处理；
- 4) 扭转弹簧提供至少30000次循环。

安全装置：

- 1) 断绳安全装置：确保钢丝绳断开时门体停止在20cm以内；
- 2) 折断扭力弹簧安全装置：确保弹簧折断时门体停止在20cm以内；
- 3) 无线安全气囊：门体下降时反弹，保护人身或货物安全。

门轨：380mm标准半径轨道，2mm热浸镀锌钢，C型防风轨道。

五金件：铝合金压铸端梁，耐磨尼龙66辊，高强度镀锌钢铰链，航空专用镀锌钢丝绳。

密封：

- 1) 侧密封条：侧密封条安装在轨道角板上。安装后，靠近门板。
- 2) 底部密封条：工业门专用底部密封条，与固定地面充分接触，气密性好。
- 3) 工业推拉门顶部密封条密封在顶部。安装后，当门体关闭时，密封条将靠近墙壁。