

HT - 728 CDMA / GPRS无线视频传输器

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | HT - 728 CDMA / GPRS无线视频传输器 |
| 公司名称 | 重庆市华特通信设备有限责任公司 |
| 价格 | 2680.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:华特 型号:ht728 频率:2G |
| 公司地址 | 渝北区龙溪红石支路1-6号 |
| 联系电话 | 13908307150 13908377656 |

产品详情

| | | | |
|----|----|----|-----------------|
| 品牌 | 华特 | 型号 | ht728 |
| 频率 | 2G | 尺寸 | 135 × 70 × 35mm |

产品介绍：

华特ht - 728 cdma / gprs无线视频传输器是一套完全脱离pc机平台，利用cdma 1x / gprs无线网络、采用独特的视频压缩技术，并提供二路双向透明串行数据端口，实现视频 / 数据同时传输的设备。ht - 728只需连接上摄像机，主控中心pc机通过adsl等上网方式接入internet，远端实时视频和数据信息便尽现眼前，在空间和距离上产生突破性拓展。同时多种通信组网方式，拓展了用户的运用领域，不仅可以实现视频图像的录制和数据信息的存储，而且还能进行多种形式的触发抓拍存储，更可以实现多用户浏览。目前广泛应用在公安、武警、消防、电力、水利、冶金、矿山、石油、化工、建筑、城市交通、高速公路监管等重要场所和单位。我公司产品提供oem和功能定制服务。

产品功能与特点：

支持2路pal/ntsc制彩色或黑白复合模拟视频（cvbs）信号

同时支持camec视频流压缩格式和jpeg照片压缩格式，压缩编码器像素分辨率；704 × 576 ~ 160 × 120多种选择

支持彩色压缩编码或黑白压缩编码可选；连续帧序列压缩和单帧压缩可选

支持同时传输两路双向全透明数据(dtu功能)和二路开关量输入输出

2路双向辅助串行口可控制云台镜头，可连接串行用户设备

支持同时观看100线站点，传输速率gprs1~5帧/秒cdma 1x 3~10帧/秒（视网络情况而定）

支持自动录像和报警录像、报警前、报警后可记录16秒的现场图像

终端设备具有在线和离线状态下自动抓拍并存储、发送图片到监控中心

支持全屏、4、6、8、9、10、12、16多画面的实时显示

支持windows mobile 6.0手机浏览器观看

支持管理员密码和普通用户密码

接收软件支持网络客户端共享浏览

支持ppp、ip、tcp、udp、icmp、dns等协议

支持静态、动态ip或动态域名解析（ddns）

使用方便、灵活、多种启动方式可选（短信启动、定时启动、外触发启动、本地主机命令启动）

电压输入范围直流3.6~7.5v，独立工作、体积小、低功耗

支持操作系统windows9x/me/nt/2000/xp

技术参数：

无线接口：50 /sma阴头

视频输入：75 /rca

标准电压：dc3.6 - 7.5v

功耗：通信时平均电流450ma,空闲时200 ma

sim/uim卡：3v/5v，自动检测

工作温度：-20 ~ 80

湿度范围：0% - 90%

数据串口：9600 - 57600bps

外形尺寸：135 × 70 × 35mm

重量：450g