

日照环氧地坪漆 无缝防尘易清洁地坪漆厂家仓库车间停车场地坪施工

产品名称	日照环氧地坪漆 无缝防尘易清洁地坪漆厂家仓库车间停车场地坪施工
公司名称	率土涂料（青岛）有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	表干:3小时（25℃） 实干:24小时（25℃） 比例配比:4:1
公司地址	青岛城阳区夏庄
联系电话	0532-82775158 13021680795

产品详情

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案：如薄层涂装，1 - 5mm厚的自流平地面，防滑耐磨涂装，砂浆型涂装，防静电，防腐蚀涂装等。环氧地坪大致可以分为：环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧树脂平涂型地坪。

分类编辑 a、环氧平涂地坪（普通车间防尘、对环境要求不高的场所）。b、环氧自流平地坪（无尘车间、对厂房净化要求比较高工业生产区域）。c、环氧防静电地坪（对抗静电有要求的电子行业制造车间）。d、环氧砂浆耐磨地坪（工厂有重负荷运行的车间、仓库、通道、地下停车场等区域）。选择方法为了帮助使用地坪装饰保护涂料的顾客正确地选择地坪的种类和有效控制建设成本，建议顾客建议好从以下几个因素入手：主要以下三个方面：1. 耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走；2. 耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载；3. 耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面剥离；化学性能要求主要考虑以下两个方面：1. 耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。2. 耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。楼层位置状况

根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪？基面状况 1. 基层强度：一般要求抗压强度 ≥20Mpa 2. 平整度：是否需要用环氧砂浆修补？3. 地面施工前一般需要用自流平处理