

# HT-730 EVDO 3G 无线视频数据传输器

产品名称	HT-730 EVDO 3G 无线视频数据传输器
公司名称	重庆市华特通信设备有限责任公司
价格	2700.00/套
规格参数	品牌:华特 型号:HT-730 尺寸:145x28x90mm
公司地址	渝北区龙溪红石支路1-6号
联系电话	13908307150 13908377656

## 产品详情

品牌	华特	型号	HT-730
尺寸	145x28x90 mm		

### 产品介绍

华特ht - 730 evdo/wcdma/td-scdma无线视频传输器是一套完全脱离pc机平台，利用3g无线网络、采用独特的视频压缩技术（camec），并提供二路双向透明串行数据端口，实现语音/视频/数据同时传输的设备。ht - 730只需连接上摄像机，主控中心pc机通过adsl等上网方式接入internet，远端实时声音/视频和数据信息便尽现眼前，在空间和距离上产生突破性拓展。同时多种通信组网方式，拓展了用户的运用领域，不仅可以实现视频图像的录制和数据信息的存储，而且还能进行多种形式的触发抓拍存储，更可以实现多用户浏览。目前广泛应用在公安、武警、消防、电力、水利、冶金、矿山、石油、化工、建筑、城市交通、高速公路监管等重要场所和单位。

我公司产品提供oem和功能定制服务。

### 产品功能与特点

支持4路pal/ntsc制彩色或黑白复合模拟视频（cvbs）信号

支持双向音频传输功能，双向音频同步压缩解压缩

同时支持camec视频流压缩格式和jpeg照片压缩格式，压缩编码器像素分辨率；704 × 576 ~ 160 × 120多种选择

支持彩色压缩编码或黑白压缩编码可选；连续帧序列压缩和单帧压缩可选

支持同时传输两路双向全透明数据(dtu功能)和二路开关量输入输出

2路双向辅助串行口可控制云台镜头、实现dvr遥控,可连接串行用户设备

支持摄像机电源控制，适合电池供电应用场合

支持数据视频分离转发接口，可将用户数据分离后转发给用户单独的数据处理程序

支持同时在线500个站点，传输速率3g ( evdo/wcdma/td-scdma ) 8 ~ 20帧/秒(带宽100k以上)

支持自动录像和报警录像、报警前、报警后可记录16秒的现场图像

终端设备具有在线和离线状态下自动抓拍并存储、发送图片到监控中心

支持全屏、4、6、8、9、10、12、16多画面的实时显示

支持windows mobile 6.0 手机浏览器观看

gps定位数据叠加显示

支持管理员密码和普通用户密码

接收软件支持网络客户端共享浏览

支持ppp、ip、tcp、udp、icmp、dns等协议

支持静态、动态ip或动态域名解析 ( ddns )

使用方便、灵活、多种启动方式可选 ( 短信启动、定时启动、外触发启动、本地主机命令启动 )

提供客户端activex控件，方便web集成

提供数据转发接口开发包

支持windows xp/2000/2003操作系统

支持网络

ht730u - wcdma网络 (可内置gps)

ht730v - cdma2000 1x evdo网络 (可内置gps)

ht730t - td-scdma网络 (可内置gps)

技术参数

无线接口：50 /sma阴头

视频输入：75 /rca

标准电压：dc7.5 - 25v

功耗：待机约0.5w, 工作2-3w(与无线网络有关)

sim/uim卡：3v/5v，自动检测

工作温度：-20 ~ 80

湿度范围：0% - 90%

数据串口：9600 - 57600bps

外形尺寸：145x28x90 mm (wxhxd)

重量：600g