

# 插入式超声波冷热计量表

产品名称	插入式超声波冷热计量表
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	3916.00/台
规格参数	压力:1.6mpa 型号:JN-21000RS 产地:江苏
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

## 产品详情

插式超声波冷热计量表超音波热（冷）能量表以速度差法为基本概念，测量矩形管内液体流量。本产品系列车内仪表盘用了数据信息推送、数据信息接纳、数字分析、数字输出等出色的微作用耗损数字化设计性，车内仪表盘计量检测、运行可靠、更合适工业化生产当场规定。转换器方法有：壁挂式、一体式；传感器方法有：插式、法兰管段管道式、外夹式。

插式超声波冷热计量表功能特点：

- 1、车内仪表盘采用超音波测流性，检测精度高；
- 2、不受化学物质中永磁铁氧体、沉渣、化学物质等多种因素；
- 3、流动阻力不大；
- 4、积分换购仪外壳结构紧凑,防护等级为IP65；
- 5、冷热双用,可以用于城镇集中供暖和中央空调的冷、供热计量；
- 6、信息数据自动式记忆能力,断电信息数据一键备份；
- 7、采用PT1000配对温度传感器,温度测量\*\*；
- 8、采用功能损耗低微控制器,汉语工具栏说明；
- 9、带有电子光学插孔，可以选择RS232、RS485等通讯接口；

技术参数：

流动性速率范围0.01m/s—15m/s

规格型号范围(mm)DN15—DN4000

接口标准DN40以下活套法兰；DN40以上(含DN40) 松套法兰

外径1.0Mpa (与众不同压力要求支持定制)

工作温度2-95

温差范围-30-160 (中央空调家用专用型 0.5-75 )

防水级别IP65

适用场景CJ/T128-2007 A类(房间内拼装) B类(户外拼装) C类(工业化生产场所拼装) 可以选择

准确度等级二级、三级 (JJG225-2007 冷热能表检定规程准确度等级) 可以选择

安装步骤随便角度安装于进水口(或出水口)