

化工保温 创能防腐保温 襄阳保温工程

产品名称	化工保温 创能防腐保温 襄阳保温工程
公司名称	湖北创能防腐保温有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市城南开发区西环路三号
联系电话	15572083666

产品详情

环氧防腐地板的性能特点1，抗酸，管道保温，碱，盐等化学腐蚀。
2，抗冲击，承重，抗拉强度，整体。3，美观耐用，兼具防尘，防裂，防漏功能。
4，提高物业的档次和价值？环氧防腐地板使用期限10年以上环氧防腐地坪施工工艺1，基面处理；
2，涂刷环氧底漆防腐漆；3，铺设玻璃纤维布，将调整后的环氧树脂和固化剂刮在玻璃纤维布上；
4，中砂浆层；5，中腻子层；6，表面层，刷环氧树脂复合物，确保表面光滑平整；

防腐涂层:涂有防腐面漆树脂或彩色涂料;注意事项:使用的树脂取决于设计，涂层完成后，使用齿辊消泡;
面漆施工:采用面漆均匀涂抹抹刀或滚筒，整个地面光洁，颜色均匀，无空鼓;重型防腐面漆:将重复多次，以达到重防腐效果;施工完成:24小时我72小时后可以紧张。（25度，低温开启时间应适度延长）。防腐地板通常用于电镀厂，电池厂，襄阳保温工程，化工厂，电解池，制药厂，防水保温工程，酸和碱以及池中。我们生活的重要性是不言而喻的。我已经告诉大家有关防腐地板的施工过程。关于该怎么做我没什么可说的。

1、防腐涂装工具

防腐涂料涂刷工具主要以毛滚和毛刷为主，毛滚分长毛滚和短毛滚，毛刷分鬃毛刷和羊毛刷，长毛滚用于粗糙度比较大的钢结构，因为吸油量比较大，涂刷相对开工，而且刷后涂料饱满。短毛滚用于手磨机处理的钢结构表面，装饰性比较好。

鬃毛刷通用于小件，化工保温，死角以及夹缝内防腐涂料涂刷，羊毛刷一般用于装饰性比较高的设备和小件，一般防腐施工中用的很少。毛滚选择无死角滚筒，大件用大滚筒（一般超过6吋以上），小件用小滚筒（一般6吋以下）或者迷你型拇指滚。毛刷要使用三排毛以上的密实毛刷。

化工保温-创能防腐保温(在线咨询)-襄阳保温工程由湖北创能防腐保温有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北创能防腐保温有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔

热材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事湖北防腐工程，防腐工程施工，防腐工程管道的厂家，欢迎来电咨询。