

消防泡沫装置 消防泡沫 安徽强消消防水炮厂家

产品名称	消防泡沫装置 消防泡沫 安徽强消消防水炮厂家
公司名称	安徽强消消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区南翔万商商贸物流城D地块2号楼3152室
联系电话	18055370119 18055370119

产品详情

消防器材中消防排水设备的常见故障和原由!

消防器材中消防排水设备的常见故障和原由！常见故障1：无法启动

故障原因：电路堵塞 故障排除：拆下火花塞，清洁电极。如果点火强度仍然很弱，消防泡沫泵，需要及时更换火花塞;检查电磁线圈是否生锈。如果生锈了，应该用砂纸把它磨细。打磨后应清理干净，并喷防锈油。常见故障2：手摇泵真空泵不能工作

故障原因：手摇真空泵内有碳纤维。碳纤维很脆，不注意操作容易损坏。故障排除：抽真空时，需要缓慢按下真空泵手柄，压碎底部后停留时间不应超过5秒，否则会损坏碳纤维叶片。当一次不能吸水时，真空泵应在3分钟后反复运转，避免连续运转，否则会造成真空泵过热损坏。常见故障3：手摇泵排气歧管冻裂

故障原因：排气歧管残水排放不完全，造成低温冻裂 故障排除：每次使用后，消防泡沫，应及时打开手动泵的余水开关，排出排气歧管中的水。

自动消防水炮的一般规定

自动消防水炮的一般规定：

- 1.自动消防炮、消防泵、火灾探测器等系统组件应有出厂合格证和产品使用说明书。
- 2.消防炮、泡沫比例混合装置与泡沫液罐、消防泵、火灾探测器等系统组件需要采用通过国家消防产品质量监督检验中心检测合格的产品。
- 3.自动消防水炮应带。
- 4.应采用双波段探测器或火焰探测器，可以有效的扫描到现场火源并定位，完成自动瞄准火源的功能。
- 5.探测距离要和自动消防水炮的射程保护范围相匹配。
- 6.在有腐蚀性的环境下或使用有腐蚀性的灭火介质，自动消防水炮应满足防腐的材质要求。

7.自动消防水炮的流量、压力、射程和定位时间全部达标。

智能消防炮是多种技术的结合，可自动检测保护范围内的火灾。在保护期内，如果发生火灾，将立即启动灭火装置，并通过在水平和垂直方向智能扫描以确定火源来启动火源。自动消防水监控器的中央控制器发出指令，发出消防报告，启动水泵，打开阀门，并且灭火装置瞄准火源喷射水灭火。一旦火源关闭，中央控制器将再次发出指令以停止注水。在此期间，泡沫消防栓，如果找到新的火源，则智能消防炮装置将自动重复上述过程，直到火源被完全扑灭，消防泡沫装置，然后返回监视状态。

- 1.采用双波段紫外和红外复合探测技术，可及早发现火灾，精度高，范围广，无盲区;
- 2.可以通过喷水灭火来固定和定位火源位置，早期灭火;
- 3.智能消防炮喷嘴的喷雾方向可通过现场485总线手动控制;
- 4.使用总线图像传输技术，结合彩像信号进行远程手动控制;
- 5.利用激光照射原理，无需注水即可检测智能消防炮装置的精度;
- 6.三种控制方式：符合要求的手动，自动和远程手动;
- 7.总线系统通讯，耗材少，施工方便，维护简单方便;
- 8.二次搜索，无需重启，大大缩短了灭火时间;
- 9.它可以接收来自任何其他制造商的自动火灾报警系统的连接信号;
- 10.重量轻，尺寸紧凑，大方美观;

消防泡沫装置-消防泡沫-安徽强消消防水炮厂家由安徽强消消防科技有限公司提供。安徽强消消防科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！