

明装吸顶消防广播喇叭批发承诺守信

产品名称	明装吸顶消防广播喇叭批发承诺守信
公司名称	深圳市惠智普科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡镇共乐工业村
联系电话	13714142576 13714142576

产品详情

消防广播喇叭通常分为吸顶喇叭和壁挂喇叭，吸顶喇叭一般是3W的功率，带后罩，可明装可暗装，明装吸顶消防广播喇叭批发，根据不同的环境选择合适的安装方式，壁挂的消防喇叭安装起来也是非常的方便，贴于墙壁平面安装即可。深圳市惠智普科技有限公司www.hzppa.com，是一家集各类广播定压功放、草坪音箱、室内外铝合金音柱、消防广播喇叭、天花喇叭、吸顶喇叭、壁挂音箱、带防火后罩消防广播喇叭、防水消防广播喇叭、金属一体化消防广播喇叭的生产厂家。公司主营品牌：Hzp（惠智普），产品多样化、质量可靠、价廉物美。公司业务范围涉及科技产品开发、系统集成、智能工程、安全监控、工程施工安装和技术支持等高科技领域；公司产品广泛应用于公园、学校、广场、体育场、超级市场及住宅小区等公共场所。欢迎来函来电洽谈！

纸盆扬声器的结构它主要由磁路系统、振动系统及辅助系统三部分组成，磁路系统由环形磁铁、软铁导磁夹板及场心柱组成。振动系统由锥形纸盆、音圈和定心支片组成，是扬声器的关键部分。纸盆用特殊纸浆压成，纸盆要有足够的刚性。音圈处于磁隙中间，前端与纸盆及定心支片连接，并由定心支片确定其位置。定心支片及纸盆的折环组成具有弹性的振动支撑系统，当音圈通入音频信号而前后振动时，支撑系统随之振动，发出声音。

消防广播喇叭的配置原则上以均匀、分散的原则配置于广播服务区。

其分散的程度应保证服务区内的信噪比不小于15dB。

通常，写字楼走廊的本底噪声约为48~52dB，

chao级商场的本底噪声约58~63dB，

繁华路段的本底噪声约70 ~75dB。

广播覆盖区的声压级宜在80~85dB以上。

消防广播喇叭，消防广播扬声器，明装消防广播

明装吸顶消防广播喇叭批发承诺守信由深圳市惠智普科技有限公司提供。深圳市惠智普科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东深圳的消防设备等行业积累了大批忠诚的客户。惠智普科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！